

## Balancéry SBC

- pružinové balancéry určené pro zavěšení pneumatického nářadí a pistolové techniky nad pracoviště
- úspora místa a zvýšení bezpečnosti práce, provedení s ocelovým chromovaným tělem

VÝHODNÁ CENA!

Balancéry SBC			
	Obj. č.	Nosnost (kg)	Zdvih (m)
•	SBC-501	0,5 - 1,5	1,0
•	SBC-502	1,5 - 3,0	1,0



## Balancéry SP

- balancéry pro zavěšení pneumatického nářadí nad pracoviště umožňují snadné odkládání nářadí do výšky, šetří prostor
- ocelové lanko pro dlouhou životnost, zakončení kovovou karabinou; variabilně nastavitelný zdvih pryžovou zarážkou

Balancéry SP					
	Obj. č.	Nosnost (kg)	Zdvih (m)	Průměr lanka (mm)	Hmotnost (kg)
•	SP-101	0,3 - 0,8	1,6	2,5	0,49
•	SP-102	0,6 - 1,5	1,6	2,5	0,52
•	SP-103	1,0 - 2,0	1,6	2,5	0,53
•	SP-104	1,5 - 3,0	1,5	3,2	0,76
•	SP-105	3,0 - 5,0	1,5	3,2	0,81




Balancéry SP					
	Obj. č.	Nosnost (kg)	Zdvih (m)	Průměr lanka (mm)	Hmotnost (kg)
•	SP-3070	5,0 - 7,0	1,3	3,2	1,85
•	SP-3090	5,0 - 9,0	1,3	4,0	3,59
•	SP-3150	9,0 - 15,0	1,3	4,0	3,61



## Závěsná otočná ramena SICOARMS

- závěsná ramena umožňují vytvoření konstrukce otočné o 180° nebo 360° pro zavěšení pneumatického nářadí a využití pracovního prostoru
- vyrobeno z hliníkové slitiny EN AW6060 T6 a vybavené polyamidovými pojedy s ložisky
- připojení vzduchu s tlakem až 12,5 bar ve spodní části ramene

Nástěnná otočná ramena								
	Obj. č.	Výška (mm)		Délka ramena (mm)	Nosnost (kg)	Tlak (bar)	Přívod vzduchu	Hmotnost (kg)
		rameno	celkem					
○	800.021.310	408	608	1 000	20	12,5	G 1/4"	5,5
○	800.021.320	408	608	1 500	13	12,5	G 1/4"	6,2
○	800.021.330	408	608	2 000	10	12,5	G 1/4"	6,3
○	800.021.340	608	808	2 500	10	12,5	G 1/4"	7,6
○	800.021.350	608	808	3 000	10	12,5	G 1/4"	8,3



Podlahová otočná ramena								
	Obj. č.	Tlak (bar)	Výška (mm)	Délka ramena (mm)	Nosnost (kg)	Tlak (bar)	Přívod vzduchu	Hmotnost (kg)
○	800.021.410	standardní	1 327	920	10	12,5	G 1/4"	6,2
○	800.021.510	s kloubem	1 327	407 + 290	5	12,5	G 1/4"	6,4



Příslušenství k otočným ramenům			
	Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
○	800.021.600	vzduchová přípojka s kohoutem 1/4"	190
○	084.535.001	kolečkový pojezd s dorazy v koncových polohách	65

