

Akumulátorový utahovák DW-18502 1/2" v kufříku

- akumulátorový utahovák pro povolování a utahování šroubů s vysokým krouticím momentem 1 220 Nm
- vybavený brzdící funkcí pro zamezení poškození dotahovaných šroubů a LED diodou pro osvětlení pracovní plochy
- dodávka v praktickém kufříku včetně 2 ks baterie Li-ion 20 V, 5,0 Ah s rychlým dobíjením cca 50 minut

Akumulátorový utahovák DW-18502 v kufříku								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Baterie (Ah)	Max. moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Frekvence příklepů (min^{-1})	Hmotnost (kg)
●	DW-18502	1/2"	M6 - M24	5,0	1 220	1 900	2 200	3,2



Akumulátorový šroubovák DS-10202 1/4"

- bateriový šroubovák pro šroubování vrutů a šroubů v řemeslnictví a průmyslu
- LED dioda pro osvětlení pracovní plochy, upínání se šestihranem 1/4"
- dodávka včetně 2 ks baterie Li-ion 12 V 2,0 Ah s rychlým dobíjením cca 30 min

Akumulátorový šroubovák DS-10202								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Baterie (Ah)	Max. moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Frekvence příklepů (min^{-1})	Hmotnost (kg)
●	DS-10202	1/4"	M4 - M12	2,0	100	2 200	3 000	1,0



★★★★

Pistolový utahovák NC-0208 1/4" v kufříku

- malý příklepový utahovák pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry vybavený čtyřhranem 1/4"; pracovní tlak 6,3 bar
- dodávka v kufru obsahuje: 5 nástavců s rozměry 8, 9, 10, 11 a 12 mm, prodlužovací a univerzální nástavec, vsuvku pro připojení
- určeno pro časté profesionální používání, oblast použití - automobily, motocykly, zemědělská technika

Pistolový utahovák NC-0208 1/4" v kufříku								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
				Rozsah	Max.			
●	NC-0208	1/4"	8	10 - 40	40	150	163	0,8



★★★★

Příklepový utahovák NC-3610Q 3/8"

- malý příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/8" určený pro utahování a povolování malých šroubů
- vybavený kladívkovým příklepem jumbo s jedním zesíleným kladívkem pro dosažení malé délky nářadí
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB, krátké provedení s délkou 115,5 mm

Příklepový utahovák NC-3610Q 3/8"								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
				Rozsah	Max.			
●	NC-3610Q	3/8"	13	136 - 407	474	124	115	1,5



★★★★

Příklepový utahovák NC-4238A 1/2"

- příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování menších šroubů s nízkými nároky na silové účinky
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 542 Nm
- možnost nastavení krouticího momentu ovládacím kolečkem na boční straně nářadí
- cenově dostupný profesionální utahovák pro méně náročné používání v řemeslnictví a autoopravárenství

Příklepový utahovák NC-4238A 1/2"								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
				Rozsah	Max.			
●	NC-4238A	1/2"	16	203 - 434	542	119	184	2,5

★★★★

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!