Sada oříšků MA-42006M

- sada 6 ks oříšků pro příklepové utahováky s upínacím čtyřhranem 1/2"
- zkrácená délka pouze 28 mm pro dobrou manipulaci v malých prostorách; rozměry 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty



Sada oříšků MA-42006M			
	Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)
●	MA-42006M	1/2"	13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

Sada oříšků MA-42015

- sada 15 ks oříšků pro příklepové utahováky s upínacím čtyhranem 1/2"
- zkrácená výška pouze 28 mm pro dobrou manipulaci v malých prostorech
- rozměry v sadě – všechny velikosti od 10 do 24 mm po 1 mm; tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty



Sada oříšků MA-42015			
	Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)
●	MA-42015	1/2"	10 až 24 (po 1 mm)

Sada oříšků MA-8050

- sada 5 ks oříšků pro příklepové utahováky s upínacím čtyhranem 1"
- dodávka v praktickém kufru pro snadný transport
- rozměry v sadě 33 - 35 - 38 - 41 mm a 1 1/2"
- tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty



Sada oříšků MA-8050			
	Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)
●	MA-8050	1"	33 – 35 – 38 – 41 – 1 1/2"

Ráčnový utahovák NE-251R 1/4"

- malý ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/4" určený pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro běžné profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily a motocykly



★★★

Ráčnový utahovák NE-251R 1/4"							
	Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
●	NE-251R	1/4"	6,7 - 20	30	85	125	0,50

Ráčnový utahovák NE-361 3/8"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/8" určený pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro běžné profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily a motocykly



★★★★

Ráčnový utahovák NE-361 3/8"							
	Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
●	NE-361	3/8"	13,5 - 47	50	130	160	0,50

Ráčnový utahovák NE-432 1/2"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"; převodovka a kuličková ložiska z tvrzených materiálů pro vysokou životnost
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro časté profesionální používání; oblasti použití: osobní automobily a motocykly



★★★★

Ráčnový utahovák NE-432 1/2"							
	Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
●	NE-432	1/2"	13,5 - 61	81	113	265	1,22

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!