Miniaturní bruska QA-412



★★★★

- malá stopková bruska pro broušení drobných částí a malých ploch; přímé provedení se stopkou 3 mm
- hadice s ochranou proti odlétávajícím jiskrám, pracovní tlak 6,3 bar; určeno pro náročné profesionální používání
- oblasti použití: kovovýroba, autoopravárenství

Miniaturní bruska QA-412							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Délka hadice (mm)	Hmotnost (kg)
●	QA-412	3	60 000	76	170	1 500	0,24

Miniaturní bruska QA-432



★★★★

- malá stopková bruska pro broušení drobných částí a malých ploch; přímé provedení se stopkou 3 mm
- hadice s ochranou proti odlétávajícím jiskrám, pracovní tlak 6,3 bar; určeno pro běžné profesionální používání
- oblasti použití: kovovýroba, autoopravárenství

Miniaturní bruska QA-432							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Délka hadice (mm)	Hmotnost (kg)
●	QA-432	3	70 000	29	137	1 425	0,2

Miniaturní bruska QA-441



★★★★★

- malá stopková bruska pro broušení drobných částí a malých ploch; přímé provedení se stopkou 3 mm, určené pro průmyslové využívání
- hadice s ochranou proti odlétávajícím jiskrám, pracovní tlak 6,3 bar; oblast použití: kovovýroba a průmyslové podniky

Miniaturní bruska QA-441							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Délka hadice (mm)	Hmotnost (kg)
●	QA-441	3	60 000	56	135	1 500	0,21

Gravírovací pero QA-511



★★★★

- gravírovací pero určené zejména pro popisování a označování kovových částí např. forem
- hadice s ochranou proti mechanickému poškození, pracovní tlak 6,3 bar; čelní část těla z nerezové oceli pro dlouhou životnost
- určeno pro náročné profesionální používání; oblasti použití: průmyslové aplikace, kovovýroba, autoopravárenství

Gravírovací pero QA-511						
	Obj. č.	Počet úderů (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Délka hadice (mm)	Hmotnost (kg)
●	QA-511	13 000	29	140	1 420	0,23
●	QA-511P12	náhradní hrot pro QA-511				

Stopková bruska QA-111A



★★★★

- přímá bruska se stopkovým upínáním pro broušení menších částí; upínací stopka s možností použití tělísek se stopkou 3 nebo 6 mm
- pracovní tlak 6,3 bar, vybavená regulátorem otáček; určená pro náročné profesionální používání v kovovýrobě a autoopravárenství

Stopková bruska QA-111A							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
●	QA-111A	6/3	25 000	283	155	0,22	0,38

Stopková bruska QA-311A



★★★★

- přímá bruska se stopkovým upínáním pro broušení menších částí; upínací stopka s možností použití tělísek se stopkou 3 nebo 6 mm
- pracovní tlak 6,3 bar, vybavená regulátorem otáček; určená pro náročné profesionální používání v kovovýrobě a autoopravárenství

Stopková bruska QA-311A							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
●	QA-311A	6/3	25 000	283	190	0,22	0,48

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!