Stopková bruska QA-315A

• přímá bruska se stopkovým upínáním pro broušení menších částí; prodloužené provedení pro broušení v hlubokých vnitřních oblastech
• univerzální upínací stopka s možností použití tělísek se stopkou 3 nebo 6 mm
• pracovní tlak 6,3 bar, vybavená regulátorem otáček; určená pro náročné profesionální používání
• oblasti použití: kovovýroba a autoopravárenství



★★★★

Stopková bruska QA-315A							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
●	QA-315A	6/3	25 000	283	280	0,22	0,63

Sada přímé brusky v kufříku QA-0215A

• praktická sada přímé brusky s potřebným příslušenstvím; součástí sady je přímá bruska QA-211A pro broušení menších částí
• pracovní tlak 6,3 bar, určeno pro náročné profesionální používání
• sada obsahuje brusná tělíska se stopkami 3 a 6 mm (po 5 ks), vsuvku pro připojení; náhradní kleštiny 3 mm, dotahovací klíče (2 ks)



Sada přímé brusky v kufříku QA-0215A							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
●	QA-0215A	6/3	20 000	283	190	0,66	0,65

Úhlové stopkové brusky QA-632Q / QA-633Q

• stopkové brusky v úhlovém provedení určené především pro broušení menších částí
• praktický úhel 97° snižuje namáhání zápěstí při práci, kompozitní rukojeť pro snížení pocitu chladu
• pohon bez převodovky s výrazným zvýšením životnosti nářadí; oblasti použití: kovovýroba, autoopravárenství



★★★★

Úhlové stopkové brusky QA-632Q, QA-633Q							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
●	QA-632Q	6/3	22 000	350	177	0,30	0,51
●	QA-633Q	6/3	15 000	490	180	0,45	0,70

Stopková bruska QA-141L

• stopková bruska v robustním průmyslovém provedení pro extrémně těžké brousicí práce
• vybavená odolným ocelovým tělem a praktickým čelním výstupem vzduchu; oblasti použití: broušení v průmyslu a kovovýrobě



★★★★★

Stopková bruska QA-141L							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
●	QA-141L	6	24 000	396	170	0,30	0,60

Stopková bruska QA-163L

• stopková bruska v robustním průmyslovém provedení pro extrémně těžké brousicí práce
• vybavená odolným ocelovým tělem a praktickým čelním výstupem vzduchu; oblasti použití: broušení v průmyslu a kovovýrobě



★★★★★

Stopková bruska QA-163L							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
●	QA-163L	6	16 000	141	350	0,66	1,31

Sady brusných tělísek

• sady brusných tělísek se stopkami 3 a 6 mm; určené pro miniaturní a stopkové brusky



Sady brusných tělísek		
	Obj. č.	Popis
●	QB-9211	sada brusných tělísek, stopka 3 mm
●	QB-9213	sada brusných tělísek, stopka 6 mm