

## Stopková bruska QA-315A

- přímá bruska se stopkovým upínáním pro broušení menších částí; prodloužené provedení pro broušení v hlubokých vnitřních oblastech
- univerzální upínací stopka s možností použití tělísek se stopkou 3 nebo 6 mm
- pracovní tlak 6,3 bar, vybavená regulátorem otáček; určena pro náročné profesionální používání
- oblasti použití: kovovýroba a autoopravárství

Stopková bruska QA-315A							
Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)	
• QA-315A	6/3	25 000	283	280	0,22	0,63	



## Sada přímé brusky v kufříku QA-0215A

- praktická sada přímé brusky s potřebným příslušenstvím; součástí sady je přímá bruska QA-211A pro broušení menších částí
- pracovní tlak 6,3 bar, určeno pro náročné profesionální používání
- sada obsahuje brusná tělíska se stopkami 3 a 6 mm (po 5 ks), vsuvku pro připojení; náhradní kleštiny 3 mm, dotahovací klíče (2 ks)

Sada přímé brusky v kufříku QA-0215A							
Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)	
• QA-0215A	6/3	20 000	283	190	0,66	0,65	



## Úhlové stopkové brusky QA-632Q / QA-633Q

- stopkové brusky v úhlovém provedení určené především pro broušení menších částí
- praktický úhel 97° snižuje namáhání zápěstí při práci, kompozitní rukojeť pro snížení pocitu chladu
- pohon bez převodovky s výrazným zvýšením životnosti nářadí; oblasti použití: kovovýroba, autoopravárství

Úhlové stopkové brusky QA-632Q, QA-633Q							
Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)	
• QA-632Q	6/3	22 000	350	177	0,30	0,51	
• QA-633Q	6/3	15 000	490	180	0,45	0,70	



## Stopková bruska QA-141L

- stopková bruska v robustním průmyslovém provedení pro extrémně těžké brousící práce
- vybavená odolným ocelovým tělem a praktickým čelním výstupem vzduchu; oblasti použití: broušení v průmyslu a kovovýrobě

Stopková bruska QA-141L							
Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)	
• QA-141L	6	24 000	396	170	0,30	0,60	



## Stopková bruska QA-163L

- stopková bruska v robustním průmyslovém provedení pro extrémně těžké brousící práce
- vybavená odolným ocelovým tělem a praktickým čelním výstupem vzduchu; oblasti použití: broušení v průmyslu a kovovýrobě

Stopková bruska QA-163L							
Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)	
• QA-163L	6	16 000	141	350	0,66	1,31	



## Sady brusných tělísek

- sady brusných tělísek se stopkami 3 a 6 mm; určené pro miniaturní a stopkové brusky

Sady brusných tělísek		
Obj. č.	Popis	
• QB-9211	sada brusných tělísek, stopka 3 mm	
• QB-9213	sada brusných tělísek, stopka 6 mm	

