

Excentrické brusky QB-4

- série profesionálních excentrických brusek pro broušení kovových povrchů, dřeva, kožených produktů apod.
- modely pro kotouče s průměry 125 a 152 mm; připevnění kotoučů pomocí suchého zipu
- excentricita 5 mm, vibrace 2,2 m/s², pracovní tlak 6,3 bar
- jednoruční provoz, varianty bez odsávání a s centrální odsáváním nebo samostatně generující vakuum



Excentrické brusky QB-4								
	Obj. č.	Průměr kotouče (mm)	Odsávání	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
•	QB-46502	127	bez odsávání	10 000	109	153	0,18	0,79
•	QB-46602	152	bez odsávání	10 000	109	166	0,18	0,79
•	QB-45602	152	centrální	10 000	109	193	0,18	0,84
•	QB-47602	152	samogenerující	10 000	109	193	0,18	1,13

Excentrické brusky QB-5

- série excentrických brusek v průmyslové kvalitě pro nejnáročnější broušení
- vybavené převodovkou s dlouhou životností, možnost nastavit rychlost pro rovnoměrné broušení
- modely pro kotouče s průměry 125 a 152 mm; připevnění kotoučů pomocí suchého zipu
- excentricita 5 mm, vibrace <2,5 m/s², pracovní tlak 6,3 bar
- dvouruční provoz pro jistější broušení, varianty bez odsávání a s centrální odsáváním nebo samostatně generující vakuum



Excentrické brusky QB-5								
	Obj. č.	Průměr kotouče (mm)	Odsávání	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
•	QB-58542	127	bez odsávání	900	88	240	0,30	1,5
•	QB-58642	152	bez odsávání	900	88	240	0,30	1,6
•	QB-57642	152	centrální	900	88	240	0,30	1,6
•	QB-59642	152	samogenerující	900	88	240	0,30	1,6

Náhradní podložky

- náhradní podložky pro excentrické brusky s průměry kotoučů 152 mm



Náhradní podložky			
	Obj. č.	Popis	Průměr kotouče (mm)
•	QB-9326-150	podložka pro excentrickou brusku	152

Vibrační bruska QB-48111

- vibrační bruska pro broušení dřevěných a kovových ploch, bez odsávání
- pro obdélníkové brusné papíry, upevnění papíru pomocí drátového mechanismu
- nízko položené těžiště pro stejnoměrné broušení; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro velmi náročné průmyslové a profesionální používání
- oblasti použití: nábytkářský průmysl, dřevovýroba, autoopravárenství, řemeslnictví



Vibrační bruska QB-48111							
	Obj. č.	Brusná plocha (mm)	Vibrace naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
•	QB-48111	100 × 110	11 000	198	130	0,2	0,91

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na NI/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

související zboží:

Spirálové hadice
str. 470



Hadice
str. 477



Úpravné jednotky
str. 774



Rychlospojky
str. 145

