

★★★

Vrtačky QE-8

- série profesionálních vrtaček pro běžné vrtací práce zejména v oblasti řemeslnictví a údržby
- zdvojená planetová převodovka se třemi ozubenými kolečky, ovládání směru chodu jednou rukou
- provedení se sklíčidly 10 a 13 mm; se sklíčidlem 13 mm dodávka včetně přidané rukojeti
- sklíčidla s upínáním pomocí kličky nebo vybavené rychloupínáním

Vrtačky QE-8							
	Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Dotahování vrtáku	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
●	QE-831	10	rychloupínání	1 800	113	185	1,1
●	QE-833	10	klička	1 800	113	185	1,1
●	QE-841	13	rychloupínání	800	113	210	1,7
●	QE-843	13	klička	800	113	210	1,8



★★★★★

Vrtačky QE-5

- série vrtaček v průmyslové kvalitě pro náročné vrtací práce zejména v oblasti výroby
- planetová převodovka se třemi ozubenými kolečky, sklíčidla s upínáním pomocí kličky nebo vybavené rychloupínáním
- provedení se sklíčidly 10 a 13 mm; se sklíčidlem 13 mm dodávka včetně přidané rukojeti

Vrtačky QE-5							
	Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Dotahování vrtáku	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
●	QE-533	10	klička	2 200	112	189	1,23
●	QE-542	13	rychloupínání	1 300	135	280	1,73
●	QE-543	13	klička	1 100	112	276	1,73



Dvouosý zaměřovač QE-98L

- praktické příslušenství nejen pro vrtačky M7, ale i vrtačky jiných výrobců a typů
- montáž na tělo nářadí, snadné upevnění pomocí šroubu; vybavené vodováhou pro perfektní zaměření místa a sklonu vrtání

Dvouosý zaměřovač QE-98L		
	Obj. č.	Popis výrobku
●	QE-98L	dvouosý zaměřovač pro vrtačky



★★★★


Závitořez PC-2010

- speciální nářadí určené pro vyřezávání závitů do kovových materiálů s kapacitou M3 - M8 do oceli a M3 - M12 do mědi
- oblasti použití: průmysl, řemeslnictví, kovovýroba

Závitořez PC-2010							
	Obj. č.	Kapacita		Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Prac. tlak (bar)	Hmotnost (kg)
		ocel	měď				
●	PC-2010	M3 až M8	M3 až M12	150	184	6,3	2,45

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

související zboží:

Spirálové hadice str. 470 

Hadice str. 477 

Úpravné jednotky str. 774 

Rychlospojky str. 145 