

**NEREZ**

## Nerezové glycerinové manometry – série MGN

- ořezuzvodorné provedení, glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku
- použité materiály: těleso a měřicí člen z nerezové oceli AISI 316L, průhled - přístrojové sklo
- manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku agresivních médií a s vysokými nároky na mechanickou odolnost přístroje

Teplota	Těleso	Měřicí člen	Čelní sklo	Médium	Závity	
-20 °C / +60 °C	nerez AISI 316L	nerez AISI 316L	přístrojové sklo	různé	trubkové	1

### Nerezové glycerinové manometry MGN - průměr 63 mm, spodní připojení, závit 1/4"

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
•	MGNS101	63	-1 až 0	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS102	63	-1 až 0,6	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS103	63	-1 až 1,5	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS104	63	-1 až 3	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS105	63	-1 až 5	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS106	63	-1 až 9	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS109	63	0 až 1	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS110	63	0 až 1,6	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS111	63	0 až 2,5	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS112	63	0 až 4	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS113	63	0 až 6	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS114	63	0 až 10	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS115	63	0 až 16	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS116	63	0 až 25	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS117	63	0 až 40	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS118	63	0 až 60	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS119	63	0 až 100	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS120	63	0 až 160	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS121	63	0 až 250	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNS122	63	0 až 400	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60



### Nerezové glycerinové manometry MGN - průměr 63 mm, zadní připojení, závit 1/4"

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
•	MGNZ201	63	-1 až 0	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ209	63	0 až 1	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ210	63	0 až 1,6	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ211	63	0 až 2,5	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ212	63	0 až 4	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ213	63	0 až 6	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ214	63	0 až 10	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ215	63	0 až 16	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ216	63	0 až 25	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ217	63	0 až 40	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ218	63	0 až 60	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ219	63	0 až 100	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ220	63	0 až 160	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
•	MGNZ221	63	0 až 250	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60



související zboží:

 Smyčky  
str. 513

 Těsnící kroužky  
str. 513

 Šroubení s maticí  
str. 39

 Řezná šroubení  
str. 55
