Manometry pro přesná měření MSF a MWF

s třídou přesnosti 0,6%

- manometry určené pro velmi přesná měření tlaku
- použité materiály: těleso z nerezové oceli 1.4301, měřící člen a ukazatel z mědi, čelní sklo z přístrojového skla
- teplota média maximálně do +60 °C
- určeno pro velmi přesná měření v automatizační a regulační technice

Teplota	Těleso	Měřící člen	Čelní sklo	Médium	Závity	
-40/+60 °C	nerez 1.4301	měď	přístrojové sklo	neagresivní média	trubkové	1



Přesné manometry MSF se spodním připojením a průměrem 160 mm

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
●	MSF160-V0	160	-1 až 0	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-V0,6	160	-1 až +0,6	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-V1,5	160	-1 až +1,5	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-V3	160	-1 až +3	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-V5	160	-1 až +5	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-V9	160	-1 až +9	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-V15	160	-1 až +15	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-0,6	160	0 až 0,6	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-1	160	0 až 1	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-1,6	160	0 až 1,6	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-2,5	160	0 až 2,5	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-4	160	0 až 4	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-6	160	0 až 6	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-10	160	0 až 10	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-16	160	0 až 16	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-25	160	0 až 25	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-40	160	0 až 40	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-60	160	0 až 60	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-100	160	0 až 100	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-160	160	0 až 160	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-250	160	0 až 250	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-400	160	0 až 400	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-600	160	0 až 600	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-1000	160	0 až 1000	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MSF160-1600	160	0 až 1600	spodní	1/2"	0,6%	-40/+60



Přesné manometry MWF se zadním připojením a průměrem 160 mm

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
●	MWF160-1,6	160	0 až 1,6	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-2,5	160	0 až 2,5	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-6	160	0 až 6	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-10	160	0 až 10	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-16	160	0 až 16	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-25	160	0 až 25	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-40	160	0 až 40	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-60	160	0 až 60	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-100	160	0 až 100	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-160	160	0 až 160	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-250	160	0 až 250	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60
●	MWF160-400	160	0 až 400	zadní	1/2"	0,6%	-40/+60

související zboží:

Kohouty a ventily str. 512 

Nástrčné spojky str. 12 

Hadičky str. 327 

Redukce závitů str. 513 