

Manometry pro přesná měření MSF a MWF

s třídou přesnosti 0,6%

- manometry určené pro velmi přesná měření tlaku
- použité materiály: těleso z nerezové oceli 1.4301, měřící člen a ukazatel z mědi, čelní sklo z přístrojového skla
- teplota média maximálně do +60 °C
- určeno pro velmi přesná měření v automatizační a regulační technice

| Teplota | Těleso | Měřící člen | Čelní sklo | Médium | Závity |  |
|------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|----------|---|
| -40/+60 °C | nerez 1.4301 | měď | přístrojové sklo | neagresivní média | trubkové | 1 |

Přesné manometry MSF se spodním připojením a průměrem 160 mm

| | Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
|---|-------------|-------------|--------------|-----------|-------|-----------------|--------------|
| • | MSF160-V0 | 160 | -1 až 0 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-V0,6 | 160 | -1 až +0,6 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-V1,5 | 160 | -1 až +1,5 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-V3 | 160 | -1 až +3 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-V5 | 160 | -1 až +5 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-V9 | 160 | -1 až +9 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-V15 | 160 | -1 až +15 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-0,6 | 160 | 0 až 0,6 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-1 | 160 | 0 až 1 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-1,6 | 160 | 0 až 1,6 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-2,5 | 160 | 0 až 2,5 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-4 | 160 | 0 až 4 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-6 | 160 | 0 až 6 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-10 | 160 | 0 až 10 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-16 | 160 | 0 až 16 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-25 | 160 | 0 až 25 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-40 | 160 | 0 až 40 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-60 | 160 | 0 až 60 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-100 | 160 | 0 až 100 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-160 | 160 | 0 až 160 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-250 | 160 | 0 až 250 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-400 | 160 | 0 až 400 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-600 | 160 | 0 až 600 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-1000 | 160 | 0 až 1000 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MSF160-1600 | 160 | 0 až 1600 | spodní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |



Přesné manometry MWF se zadním připojením a průměrem 160 mm

| | Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
|---|------------|-------------|--------------|-----------|-------|-----------------|--------------|
| • | MWF160-1,6 | 160 | 0 až 1,6 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-2,5 | 160 | 0 až 2,5 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-6 | 160 | 0 až 6 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-10 | 160 | 0 až 10 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-16 | 160 | 0 až 16 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-25 | 160 | 0 až 25 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-40 | 160 | 0 až 40 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-60 | 160 | 0 až 60 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-100 | 160 | 0 až 100 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-160 | 160 | 0 až 160 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-250 | 160 | 0 až 250 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
| • | MWF160-400 | 160 | 0 až 400 | zadní | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |



související zboží:

Kohouty a ventily
str. 512



Nástrčné spojky
str. 12



Hadičky
str. 327



Redukce závitů
str. 513

