

Manometry pro nízké tlaky MK

pro měření tlaku v milibarech (mbar)

- manometry určené pro měření velmi nízkých tlaků v řádu milibarů
- použité materiály: těleso z nerezové oceli 1.4301, měřící člen a ukazatel z mědi, čelní sklo z přístrojového skla
- teplota média maximálně do +80 °C
- určeno pro měření nízkých tlaků plynů a kapalin v průmyslových aplikacích

Teplota	Těleso	Měřící člen	Čelní sklo	Médium	Závity	
-20 °C / +60 °C	nerez 1.4301	měď	přístrojové sklo	neagresivní média	trubkové	1

Manometry se spodním připojením MKS - průměr 63 mm							
	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (mbar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
•	MKS63-V600	63	-600 až 0	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-V400	63	-400 až 0	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-V250	63	-250 až 0	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-V160	63	-160 až 0	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-V100	63	-100 až 0	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-V60	63	-60 až 0	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-V40	63	-40 až 0	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-V25	63	-25 až 0	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-25	63	0 až 25	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-40	63	0 až 40	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-60	63	0 až 60	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-100	63	0 až 100	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-160	63	0 až 160	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-250	63	0 až 250	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-400	63	0 až 400	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKS63-600	63	0 až 600	spodní	1/4"	1,6%	-20/+60



Manometry se zadním připojením MKZ - průměr 63mm							
	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (mbar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
•	MKZ63-V600	63	-600 až 0	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-V400	63	-400 až 0	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-V250	63	-250 až 0	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-V160	63	-160 až 0	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-V100	63	-100 až 0	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-V60	63	-60 až 0	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-V40	63	-40 až 0	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-V25	63	-25 až 0	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-25	63	0 až 25	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-40	63	0 až 40	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-60	63	0 až 60	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-100	63	0 až 100	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-160	63	0 až 160	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-250	63	0 až 250	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-400	63	0 až 400	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60
•	MKZ63-600	63	0 až 600	zadní	1/4"	1,6%	-20/+60



související zboží:

Smyčky
str. 513



Těsnící kroužky
str. 513



Šroubení s maticí
str. 39



Řezná šroubení
str. 55

