

NEREZ

Teploměry TWSS z nerezové oceli

zadní připojení, se stonkem pro jímku

- použité materiály: těleso z nerezové oceli 1.4301, stoněk z nerezové oceli 1.4571, průhled - přístrojové sklo
- určeno pro měření teploty agresivních médií v instalatérství a průmyslu

Těleso	Trubka	Čelní sklo	Médium	
nerez 1.4301	nerez 1.4571	přístrojové sklo	agresivní média	1

Teploměry TWSS - průměr 63 mm

Obj.č.	Průměr (mm)	Připojení	Rozsah (°C)	Délka stonku (mm)	Průměr stonku (mm)	Třída přesnosti
• TWSS63-35-063	63	zadní	-30 až +50	63	8	1,0%
• TWSS63-35-100	63	zadní	-30 až +50	100	8	1,0%
• TWSS63-35-160	63	zadní	-30 až +50	160	8	1,0%
• TWSS63-26-063	63	zadní	-20 až +60	63	8	1,0%
• TWSS63-26-100	63	zadní	-20 až +60	100	8	1,0%
• TWSS63-26-160	63	zadní	-20 až +60	160	8	1,0%
• TWSS63-60-063	63	zadní	0 až +60	63	8	1,0%
• TWSS63-60-100	63	zadní	0 až +60	100	8	1,0%
• TWSS63-60-160	63	zadní	0 až +60	160	8	1,0%
• TWSS63-80-063	63	zadní	0 až +80	63	8	1,0%
• TWSS63-120-063	63	zadní	0 až +120	63	8	1,0%
• TWSS63-120-100	63	zadní	0 až +120	100	8	1,0%
• TWSS63-120-160	63	zadní	0 až +120	160	8	1,0%
• TWSS63-160-063	63	zadní	0 až +160	63	8	1,0%
• TWSS63-160-100	63	zadní	0 až +160	100	8	1,0%
• TWSS63-160-160	63	zadní	0 až +160	160	8	1,0%
• TWSS63-250-063	63	zadní	0 až +250	63	8	1,0%
• TWSS63-250-100	63	zadní	0 až +250	100	8	1,0%
• TWSS63-250-160	63	zadní	0 až +250	160	8	1,0%

Upozornění: dodávka neobsahuje jímku - **typ A**, objednávejte samostatně

Teploměry TWSS - průměr 100 mm

Obj.č.	Průměr (mm)	Připojení	Rozsah (°C)	Délka stonku (mm)	Průměr stonku (mm)	Třída přesnosti
• TWSS100-35-063	100	zadní	-30 až +50	63	8	1,0%
• TWSS100-35-100	100	zadní	-30 až +50	100	8	1,0%
• TWSS100-35-160	100	zadní	-30 až +50	160	8	1,0%
• TWSS100-35-200	100	zadní	-30 až +50	200	8	1,0%
• TWSS100-26-063	100	zadní	-20 až +60	63	8	1,0%
• TWSS100-26-100	100	zadní	-20 až +60	100	8	1,0%
• TWSS100-26-160	100	zadní	-20 až +60	160	8	1,0%
• TWSS100-26-200	100	zadní	-20 až +60	200	8	1,0%
• TWSS100-60-063	100	zadní	0 až +60	63	8	1,0%
• TWSS100-60-100	100	zadní	0 až +60	100	8	1,0%
• TWSS100-60-160	100	zadní	0 až +60	160	8	1,0%
• TWSS100-60-200	100	zadní	0 až +60	200	8	1,0%
• TWSS100-80-063	100	zadní	0 až +80	63	8	1,0%
• TWSS100-80-100	100	zadní	0 až +80	100	8	1,0%
• TWSS100-80-200	100	zadní	0 až +80	200	8	1,0%
• TWSS100-120-063	100	zadní	0 až +120	63	8	1,0%
• TWSS100-120-100	100	zadní	0 až +120	100	8	1,0%
• TWSS100-120-160	100	zadní	0 až +120	160	8	1,0%
• TWSS100-120-200	100	zadní	0 až +120	200	8	1,0%
• TWSS100-160-063	100	zadní	0 až +160	63	8	1,0%
• TWSS100-160-100	100	zadní	0 až +160	100	8	1,0%
• TWSS100-160-160	100	zadní	0 až +160	160	8	1,0%
• TWSS100-160-200	100	zadní	0 až +160	200	8	1,0%
• TWSS100-250-063	100	zadní	0 až +250	63	8	1,0%
• TWSS100-250-100	100	zadní	0 až +250	100	8	1,0%
• TWSS100-250-160	100	zadní	0 až +250	160	8	1,0%
• TWSS100-250-200	100	zadní	0 až +250	200	8	1,0%

Upozornění: dodávka neobsahuje jímku - **typ A**, objednávejte samostatně

