

Cyklónové odlučovače CKLHF

s pracovním tlakem do 50 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- tělo z hliníkového odlitku, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 50 bar
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, **bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně**



Cyklónové odlučovače CKLHF											
	Obj.č.	Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
				Nm ³ /h	l/min	A	B	C	D		
○	CKLHF-007	1/2"	50	71	1 183	250	110	30	80	2,1	CKLHF-007V
○	CKLHF-010	3/4"	50	112	1 867	250	110	30	90	2,1	CKLHF-010V
○	CKLHF-018	1"	50	204	3 400	250	110	30	140	2,1	CKLHF-018V
○	CKLHF-047	1 1/2"	50	282	4 700	535	160	45	260	9,5	CKLHF-047V
○	CKLHF-070	1 1/2"	50	400	6 667	535	160	45	360	9,5	CKLHF-070V
○	CKLHF-094	2"	50	494	8 233	715	160	45	540	12,2	CKLHF-094V
○	CKLHF-150	2"	50	799	13 317	715	160	45	550	12,2	CKLHF-150V

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor.

Cyklónové odlučovače CKLAHP

s pracovním tlakem do 64 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- tělo z anodizovaného hliníku, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 64 bar
- rozsah dodávky - tělo filtru a filtrační vložka, **bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně**



Cyklónové odlučovače CKLAHP											
	Obj.č.	Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Filtrační vložka	
				Nm ³ /h	l/min	A	B	C			
○	CKLAHP-005	3/8"	64	30	500	167	104	90	2,3	CKLAHP-005V	
○	CKLAHP-007	1/2"	64	60	1 000	167	104	90	2,3	CKLAHP-007V	
○	CKLAHP-010	3/4"	64	120	2 000	232	104	90	2,9	CKLAHP-010V	
○	CKLAHP-018	1"	64	180	3 000	258	150	120	6,5	CKLAHP-018V	
○	CKLAHP-030	1 1/4"	64	270	4 500	358	150	120	7,8	CKLAHP-030V	
○	CKLAHP-047	1 1/2"	64	360	6 000	458	150	120	9,2	CKLAHP-047V	
○	CKLAHP-094	2"	64	720	12 000	665	170	120	16,5	CKLAHP-094V	

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor.

související zboží:

Rychlospojky
str. 155



Nástrčné spojky
str. 18



Kohouty
str. 427



Šroubení
str. 64

