

Cyklónové odlučovače CKLCHP

s pracovním tlakem do 100/250/400 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- tělo z uhlíkové oceli, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 100/250/400 bar
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, **bez odpuštění kondenzátu – objednávejte samostatně**

Cyklónové odlučovače CKLCHP s tlakem 100 bar										
	Obj.č.	Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
				Nm ³ /h	l/min	A	B	C		
○	CKLCHP1-003	1/4"	100	40	667	165	84	70	4,6	CKLCHP-003V
○	CKLCHP1-005	3/8"	100	70	1 167	165	84	70	4,6	CKLCHP-005V
○	CKLCHP1-007	1/2"	100	130	2 167	210	105	85	8,7	CKLCHP-007V
○	CKLCHP1-010	3/4"	100	195	3 250	210	105	85	9,3	CKLCHP-010V
○	CKLCHP1-018	1"	100	275	4 583	253	119	100	11,6	CKLCHP-018V
○	CKLCHP1-030	1 1/4"	100	380	6 333	303	119	100	16,0	CKLCHP-030V
○	CKLCHP1-047	1 1/2"	100	495	8 250	329	146	130	26,5	CKLCHP-047V
○	CKLCHP1-094	2"	100	715	11 917	415	182	130	49,0	CKLCHP-094V

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor



Cyklónové odlučovače CKLCHP s tlakem 250 bar										
	Obj.č.	Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
				Nm ³ /h	l/min	A	B	C		
○	CKLCHP2-003	1/4"	250	40	667	165	84	70	4,6	CKLCHP-003V
○	CKLCHP2-005	3/8"	250	70	1 167	165	84	70	4,6	CKLCHP-005V
○	CKLCHP2-007	1/2"	250	130	2 167	210	105	85	8,7	CKLCHP-007V
○	CKLCHP2-010	3/4"	250	195	3 250	210	105	85	9,3	CKLCHP-010V
○	CKLCHP2-018	1"	250	275	4 583	253	119	100	11,6	CKLCHP-018V
○	CKLCHP2-030	1 1/4"	250	380	6 333	303	119	100	16,0	CKLCHP-030V
○	CKLCHP2-047	1 1/2"	250	495	8 250	329	146	130	26,5	CKLCHP-047V
○	CKLCHP2-094	2"	250	715	11 917	415	182	130	49,0	CKLCHP-094V

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor



Cyklónové odlučovače CKLCHP s tlakem 400 bar										
	Obj.č.	Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
				Nm ³ /h	l/min	A	B	C		
○	CKLCHP4-003	1/4"	400	40	667	165	84	70	4,6	CKLCHP-003V
○	CKLCHP4-005	3/8"	400	70	1 167	165	84	70	4,6	CKLCHP-005V
○	CKLCHP4-007	1/2"	400	130	2 167	210	105	85	8,7	CKLCHP-007V
○	CKLCHP4-010	3/4"	400	195	3 250	210	105	85	9,3	CKLCHP-010V
○	CKLCHP4-018	1"	400	275	4 583	253	119	100	11,6	CKLCHP-018V
○	CKLCHP4-030	1 1/4"	400	380	6 333	303	119	100	16,0	CKLCHP-030V
○	CKLCHP4-047	1 1/2"	400	495	8 250	329	146	130	26,5	CKLCHP-047V
○	CKLCHP4-094	2"	400	715	11 917	415	182	130	49,0	CKLCHP-094V

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor



související zboží:

Hadice
str. 342



Potrubní rozvody
str. 812



Kohouty
str. 426



Odpuštěče
str. 555

