Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu


plastová řada MW, vstupní tlak do 13 bar

- regulátory tlaku: vysoká stabilita výstupního tlaku, možnost volby montáže, vybavené aretací
- filtry: odloučení nečistot a kondenzátu odstředivým zrychlením, poloautomatické odpouštění
- olejovače: pro plynulou dodávku oleje s možností regulace
- regulátory s filtrem: kompaktní provedení – šetří místo i náklady
- úpravné jednotky: komplexní úprava v jednom zařízení, veškeré výhody samostatných částí
- použití zejména v laboratorní, měřící a regulační technice

Regulátory tlaku DM, plastové

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (Nl/min)	Manometr	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
●	DM18P	G 1/8"	13	0-8	600	MZ01-14	77	40
●	DM14P	G 1/4"	13	0-8	600	MZ01-14	77	40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!



Regulátory tlaku s filtrem FDM, plastové


	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (Nl/min)	Manometr	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
●	FDM18P	G 1/8"	13	0-8	600	MZ01-14	156	40
●	FDM14P	G 1/4"	13	0-8	600	MZ01-14	156	40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!



Filtry FWA, plastové

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Filtr (µm)	Průtok (Nl/min)	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
●	FWA18P	G 1/8"	13	16	20	1 200	100	40
●	FWA14P	G 1/4"	13	16	20	1 200	100	40



Olejovače N, plastové

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Průtok (Nl/min)	Rozměry (mm)	
						Výška	Šířka
●	N18P	G 1/8"	13	27	710	137	40
●	N14P	G 1/4"	13	27	710	137	40



Úpravné jednotky 2-dílné WE, plastové

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (Nl/min)	Manometr	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
●	WE18P	G 1/8"	13	0-8	260	MZ01-14	156	80
●	WE14P	G 1/4"	13	0-8	260	MZ01-14	156	40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!



související zboží:

Rychlospojky str. 155



Nástrčné spojky str. 18



Hadice str. 342



Potrubní rozvody str. 812

