


Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

plastová řada MW, vstupní tlak do 13 bar

- regulátory tlaku: vysoká stabilita výstupního tlaku, možnost volby montáže, vybavené aretací
- filtry: odloučení nečistot a kondenzátu odstředivým zrychlením, poloautomatické odpouštění
- olejovače: pro plynulou dodávku oleje s možností regulace
- regulátory s filtrem: kompaktní provedení – šetří místo i náklady
- úpravné jednotky: komplexní úprava v jednom zařízení, veškeré výhody samostatných částí
- použití zejména v laboratorní, měřicí a regulační technice

Regulátory tlaku DM, plastové								
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Manometr	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
•	DM18P	G 1/8"	13	0-8	600	MZ01-14	77	40
•	DM14P	G 1/4"	13	0-8	600	MZ01-14	77	40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!



Regulátory tlaku s filtrem FDM, plastové								
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Manometr	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
•	FDM18P	G 1/8"	13	0-8	600	MZ01-14	156	40
•	FDM14P	G 1/4"	13	0-8	600	MZ01-14	156	40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!



Filtry FWA, plastové								
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Filtr (µm)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
•	FWA18P	G 1/8"	13	16	20	1 200	100	40
•	FWA14P	G 1/4"	13	16	20	1 200	100	40




Olejovače N, plastové								
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)		
						Výška	Šířka	
•	N18P	G 1/8"	13	27	710	137	40	
•	N14P	G 1/4"	13	27	710	137	40	



Úpravné jednotky 2-dílné WE, plastové								
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Manometr	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
•	WE18P	G 1/8"	13	0-8	260	MZ01-14	156	80
•	WE14P	G 1/4"	13	0-8	260	MZ01-14	156	40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!



související zboží:

Rychlospojky
str. 155



Nástrčné spojky
str. 18



Hadice
str. 342



Potrubní rozvody
str. 812

