Jednotky pro úpravu vzduchu

řada Combibloc

- unikátní řešení integrace regulátoru tlaku, filtru a olejovače v minimálním zástavbovém prostoru
- dvě zástavbové velikosti s různým závitovým připojením
- pracovní tlak - varianta s plastovou nádobkou 16 bar, varianta s kovovou nádobkou 20 bar
- dvojitá plastová nádobka pro filtraci a přimazávání olejem vybavená manuálním odpouštěním
- regulátor tlaku ve třech tlakových variantách se zajištěním pomocí zatlačení kolíku
- manometr součástí dodávky; možnost čelní či volitelně i zadní montáže
- použité materiály: tělo - zinková slitina, nádobka - polykarbonát, filtrační vložka - bronz, těsnění NBR



Úpravné jednotky Combibloc – velikost 1

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Nádobka (ccm)		Průtok (Nl/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
					filtr	olejovač		d	š	v	
●	423.222	G 1/4"	16	0,5-6	25	75	1 400	66	105	220	1 255
●	423.223	G 1/4"	16	0,5-10	25	75	1 400	66	105	220	1 255
●	423.224	G 1/4"	16	0,5-16	25	75	1 400	66	105	220	1 255
●	423.232	G 3/8"	16	0,5-6	25	75	1 400	66	105	220	1 255
●	423.233	G 3/8"	16	0,5-10	25	75	1 400	66	105	220	1 255
●	423.234	G 3/8"	16	0,5-16	25	75	1 400	66	105	220	1 255
●	423.242	G 1/2"	16	0,5-6	25	75	1 400	66	105	220	1 255
●	423.243	G 1/2"	16	0,5-10	25	75	1 400	66	105	220	1 255
●	423.244	G 1/2"	16	0,5-16	25	75	1 400	66	105	220	1 255



Příslušenství a náhradní díly Combibloc – velikost 1

	Obj. č.	Velikost	Popis	Obr.
●	423-60	1	Montážní úhelník	1
●	423-107	1	Ochranný koš pro nádobku	2
●	423-282	1	Náhradní plastová nádobka s manuálním odpouštěním	3
●	423-288	1	Náhradní plastová nádobka s automatickým odpouštěním	3
●	423-296	1	Náhradní kovová nádobka s manuálním odpouštěním	4
●	394-6	1	Vložka filtru 40 mikron	-
●	394-40	1	Vložka filtru 5 mikron	-
●	480-92	1	Membrána regulátoru	-



Úpravné jednotky Combibloc – velikost 2

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Nádobka (ccm)		Průtok (Nl/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
					filtr	olejovač		d	š	v	
●	423.262	G 1/2"	16	0,5-6	75	150	3 400	93	135	325	2 690
●	423.263	G 1/2"	16	0,5-10	75	150	3 400	93	135	325	2 690
●	423.264	G 1/2"	16	0,5-16	75	150	3 400	93	135	325	2 690
●	423.282	G 3/4"	16	0,5-6	75	150	3 400	93	135	325	2 690
●	423.283	G 3/4"	16	0,5-10	75	150	3 400	93	135	325	2 690
●	423.284	G 3/4"	16	0,5-16	75	150	3 400	93	135	325	2 690
●	423.292	G 1"	16	0,5-6	75	150	3 400	93	135	325	2 690
●	423.293	G 1"	16	0,5-10	75	150	3 400	93	135	325	2 690
●	423.294	G 1"	16	0,5-16	75	150	3 400	93	135	325	2 690



Příslušenství a náhradní díly Combibloc – velikost 2

	Obj. č.	Velikost	Popis	Obr.
●	423-102	2	Montážní úhelník	1
●	423-108	2	Ochranný koš pro nádobku	2
●	423-283	2	Náhradní plastová nádobka s manuálním odpouštěním	3
●	423-289	2	Náhradní plastová nádobka s automatickým odpouštěním	3
●	423-297	2	Náhradní kovová nádobka s manuálním odpouštěním	4
●	394-16	2	Vložka filtru 40 mikron	-
●	394-37	2	Vložka filtru 5 mikron	-
●	423-77	2	Membrána regulátoru	-