

Jednotky pro úpravu vzduchu

řada Standard – s velkými průtoky

- úpravné jednotky složené z regulátoru tlaku, filtru a olejovače s maximálním možným průtokem
- tři zástavbové velikosti s různým závitovým připojením
- určeno pro montáž ve vertikální pozici, směr proudění podle šipek
- použité materiály: tělo - hliník, nádoby - polykarbonát, těsnění a membrána - NBR, filtr - bronz
- pracovní teplota 0 až +50 °C (s kovovou nádobkou +90 °C)

Úpravné jednotky Standard – velikost 1 a 2													
	Obj.č.	Velikost	Závit	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Materiál nádoby	Nádobka (ccm)		Průtok (l/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
							filtr	olejovač		d	š	v	
•	334.48	1	3/4"	16	0,5-10	plast	260	360	6 000	426	133	264	7,3
•	334.48M	1	3/4"	25	0,5-10	kov	260	360	6 000	426	133	264	7,3
•	334.49	1	1"	16	0,5-10	plast	260	360	6 000	426	133	264	7,3
•	334.49M	1	1"	25	0,5-10	kov	260	360	6 000	426	133	264	7,3
•	334.410	2	1 1/4"	16	0,5-10	plast	260	360	6 670	426	133	264	10,0
•	334.410M	2	1 1/4"	25	0,5-10	kov	260	360	6 670	426	133	264	10,0
•	334.411	2	1 1/2"	16	0,5-10	plast	260	360	6 670	426	133	264	10,0
•	334.411M	2	1 1/2"	25	0,5-10	kov	260	360	6 670	426	133	264	10,0



Příslušenství a náhradní díly k jednotkám Standard – velikosti 1 a 2			
	Obj. č.	Popis	Velikost
●	281-26	Upevňovací úhelník (nutno objednat 2 ks)	1,2
●	281-24	Ochranný koš pro nádobku filtru/olejovače	1,2
●	322-122	Nádobka filtru - plastová s manuálním odpouštěním	1,2
●	322-124	Nádobka filtru - plastová s automatickým odpouštěním	1,2
●	322-125	Nádobka filtru - kovová s manuálním odpouštěním	1,2
●	322-127	Nádobka filtru - kovová s automatickým odpouštěním	1,2
●	327-111	Nádobka olejovače - plastová	1,2
●	327-112	Nádobka olejovače - kovová	1,2
●	281-14	Vložka filtru 40 mikron	1,2
●	280-219	Membrána regulátoru	1,2

Úpravné jednotky Standard – velikost 3													
	Obj.č.	Velikost	Závit	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Materiál nádoby	Nádobka (ccm)		Průtok (l/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
							filtr	olejovač		d	š	v	
•	458.211	3	1 1/2"	16	0,5-10	plast	500	600	11 660	332	160	245	17,5
•	458.211M	3	1 1/2"	25	0,5-10	kov	500	600	11 660	332	160	245	17,5
•	458.212	3	2"	16	0,5-10	plast	500	600	11 660	332	160	245	17,5
•	458.212M	3	2"	25	0,5-10	kov	500	600	11 660	332	160	245	17,5



Příslušenství a náhradní díly k jednotkám Standard – velikost 3			
	Obj. č.	Popis	Velikost
●	458-1	Upevňovací úhelník (nutno objednat 2 ks)	3
●	281-24	Ochranný koš pro nádobku filtru/olejovače	3
●	322-122	Nádobka filtru - plastová s manuálním odpouštěním	3
●	322-124	Nádobka filtru - plastová s automatickým odpouštěním	3
●	322-125	Nádobka filtru - kovová s manuálním odpouštěním	3
●	322-127	Nádobka filtru - kovová s automatickým odpouštěním	3
●	327-111	Nádobka olejovače - plastová	3
●	327-112	Nádobka olejovače - kovová	3
●	454-3	Vložka filtru 40 mikron	3
●	454-11	Vložka filtru 5 mikron	3
●	417-66	Membrána regulátoru	3