

## Regulátory tlaku - typ 280

se vstupním tlakem 25 bar

- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů
- maximální vstupní tlak 25 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 až +90 °C
- vybavené manometrem pro výstupní tlak o průměru 63 mm, možnost montáže v jakémkoliv směru
- nastavení výstupního tlaku kolíkem, odvětrání sekundárního tlaku, přesnost nastavení <2 %
- použité materiály: tělo ze zinkové slitiny, těsnění NBR



Regulátory tlaku - typ 280								
	Obj.č.	Velikost	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
						d	v	
•	280.311	1/8"	25	0,5 až 3	2 000	77	160	1,15
•	280.312	1/8"	25	0,5 až 6	2 000	77	160	1,15
•	280.313	1/8"	25	0,5 až 10	2 000	77	160	1,15
•	280.314	1/8"	25	0,5 až 16	2 000	77	160	1,15
•	280.321	1/4"	25	0,5 až 3	2 000	77	160	1,15
•	280.322	1/4"	25	0,5 až 6	2 000	77	160	1,15
•	280.323	1/4"	25	0,5 až 10	2 000	77	160	1,15
•	280.324	1/4"	25	0,5 až 16	2 000	77	160	1,15
•	280.331	3/8"	25	0,5 až 3	2 000	70	160	1,15
•	280.332	3/8"	25	0,5 až 6	2 000	70	160	1,15
•	280.333	3/8"	25	0,5 až 10	2 000	70	160	1,15
•	280.334	3/8"	25	0,5 až 16	2 000	70	160	1,15
•	280.351	3/8"	25	0,5 až 3	2 670	90	170	1,35
•	280.352	3/8"	25	0,5 až 6	2 670	90	170	1,35
•	280.353	3/8"	25	0,5 až 10	2 670	90	170	1,35
•	280.354	3/8"	25	0,5 až 16	2 670	90	170	1,35
•	280.361	1/2"	25	0,5 až 3	2 670	82	170	1,35
•	280.362	1/2"	25	0,5 až 6	2 670	82	170	1,35
•	280.363	1/2"	25	0,5 až 10	2 670	82	170	1,35
•	280.364	1/2"	25	0,5 až 16	2 670	82	170	1,35

## Regulátory tlaku - typ 406

se vstupním tlakem 25 bar

- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů
- maximální vstupní tlak 25 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 až +90 °C
- vybavené manometrem pro výstupní tlak o průměru 63 mm, možnost montáže v jakémkoliv směru
- nastavení výstupního tlaku kolíkem, odvětrání sekundárního tlaku, přesnost nastavení <1,5 %
- použité materiály: tělo ze zinkové slitiny, těsnění NBR



Regulátory tlaku - typ 406									
	Obj.č.	Velikost	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
						d	š	v	
•	406.381	3/4"	25	0,5 až 3	5 330	96	116	186	2,05
•	406.382	3/4"	25	0,5 až 6	5 330	96	116	186	2,05
•	406.383	3/4"	25	0,5 až 10	5 330	96	116	186	2,05
•	406.384	3/4"	25	0,5 až 16	5 330	96	116	186	2,05
•	406.391	1"	25	0,5 až 3	5 330	90	116	186	2,05
•	406.392	1"	25	0,5 až 6	5 330	90	116	186	2,05
•	406.393	1"	25	0,5 až 10	5 330	90	116	186	2,05
•	406.394	1"	25	0,5 až 16	5 330	90	116	186	2,05

související zboží:

Rychlospojky  
str. 163



Nástrčné spojky  
str. 38



Kohouty  
str. 431



Hadičky  
str. 326

