


## Brzdy pro pístnice ABS pro válce ISO 15 552 a ISO 6432


- brzdy ABS slouží k zablokování pístnice u válců vyrobených podle norem ISO 15 552 (dříve ISO 6431) a ISO 6432
- provedení s pneumatickým uvolněním a 2 čelistmi, pro použití brzdy je třeba objednat válec s patřičně prodlouženou pístnicí!

Teplota	Tělo	Čelisti	Zamykací píst	Těsnění	
-10 / +80 °C	hliník	mosaz	hliník	NBR	1



Brzdy ABS pro válce ISO 6432							
		Kód	Funkce	Pro válec (mm)	Tlak (bar)	Teplota (°C)	
○		042022	ABS0020CRD	NC	20	4-8	-10/+80
○		042023	ABS0025CRD	NC	25	4-8	-10/+80
○		042032	ABS0020ARD	NO	20	4-8	-10/+80
○		042033	ABS0025ARD	NO	25	4-8	-10/+80



Brzdy ABS pro válce ISO 15 552							
		Kód	Funkce	Pro válec (mm)	Tlak (bar)	Teplota (°C)	
○		042001	ABS032CRD	NC	32	4-8	-10/+80
○		042002	ABS040CRD	NC	40	4-8	-10/+80
○		042003	ABS050CRD	NC	50	4-8	-10/+80
○		042004	ABS063CRD	NC	63	4-8	-10/+80
○		042005	ABS080CRD	NC	80	4-8	-10/+80
○		042006	ABS100CRD	NC	100	4-8	-10/+80
○		042007	ABS125CRD	NC	125	4-8	-10/+80
○		042011	ABS032ARD	NO	32	4-8	-10/+80
○		042012	ABS040ARD	NO	40	4-8	-10/+80
○		042013	ABS050ARD	NO	50	4-8	-10/+80
○		042014	ABS063ARD	NO	63	4-8	-10/+80
○		042015	ABS080ARD	NO	80	4-8	-10/+80
○		042016	ABS100ARD	NO	100	4-8	-10/+80
○		042017	ABS125ARD	NO	125	4-8	-10/+80

## Ventily pomalého náběhu V61

- ventily určené k upevnění na vstupy válců, které zajišťují po instalaci progresivní natlakování válce
- ochraňují válce a zařízení před náhlými tlakovými rázy
- postupné otevření v závislosti na nastavení vřetene, plné otevření od 2/3 úrovně tlaku



Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	
3-10 bar	0 / +70°C	niklovaná mosaz	NBR/PU	1

Ventily pomalého náběhu V61					
	Obj.č.	Závit	Tlak (bar)	Průtok (l/min)	Teplota (°C)
○	V61-14	1/4"	3-10	1 800	0 / +70
○	V61-38	3/8"	3-10	2 400	0 / +70
○	V61-12	1/2"	3-10	2 900	0 / +70

související zboží:

Válec  
str. 604



Nástrčné spojky  
str. 12



Hadičky  
str. 327



Ventily  
str. 652

