Úchyty pneumatických válců

pro válce ISO 15 552, z hliníku

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle normy ISO 15 552 (dříve ISO 6431)
- hliníkové provedení je určeno pro aplikace s nižšími nároky na mechanické namáhání

Materiál	Norma	
hliník	ISO 15 552	1



Zadní vidlice – typ CF.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
●	042050	CF 32 ALIS	Ø 32 mm	26	10	6,6
●	042051	CF 40 ALIS	Ø 40 mm	28	12	6,6
●	042052	CF 50 ALIS	Ø 50 mm	32	12	9
●	042053	CF 63 ALIS	Ø 63 mm	40	16	9
●	042054	CF 80 ALIS	Ø 80 mm	50	16	11
●	042055	CF 100 ALIS	Ø 100 mm	60	20	11
○	042056	CF 125 ALIS	Ø 125 mm	70	25	14
○	042057	CF 160 ALIS	Ø 160 mm	90	30	18
○	042058	CF 200 ALIS	Ø 200 mm	90	30	18
○	042059	CF 250 ALIS	Ø 250 mm	110	40	22

Rozsah dodávky: úchyt, čep a sada 4 šroubů; lze spojit se zadními oky CM, ASV, AS.



Úzké zadní vidlice – typ CFS.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040451	CFS 32 ALIS	Ø 32 mm	14	10	6,6
○	040452	CFS 40 ALIS	Ø 40 mm	16	12	6,6
○	040453	CFS 50 ALIS	Ø 50 mm	21	16	9
○	040454	CFS 63 ALIS	Ø 63 mm	21	16	9
○	040455	CFS 80 ALIS	Ø 80 mm	25	20	11
○	040456	CFS 100 ALIS	Ø 100 mm	25	20	11
○	040457	CFS 125 ALIS	Ø 125 mm	37	25	14
○	040458	CFS 160 ALIS	Ø 160 mm	43	30	18

Čep SEC.. ARAQIS není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadním okem CMS.



Zadní oka – typ CM.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
●	042061	CM 32 ALIS	Ø 32 mm	26	10	6,6
●	042062	CM 40 ALIS	Ø 40 mm	28	12	6,6
●	042063	CM 50 ALIS	Ø 50 mm	32	12	9
●	042064	CM 63 ALIS	Ø 63 mm	40	16	9
●	042065	CM 80 ALIS	Ø 80 mm	50	16	11
●	042066	CM 100 ALIS	Ø 100 mm	60	20	11
○	042067	CM 125 ALIS	Ø 125 mm	70	25	14
○	042068	CM 160 ALIS	Ø 160 mm	90	30	18
○	042069	CM 200 ALIS	Ø 200 mm	90	30	18
○	042070	CM 250 ALIS	Ø 250 mm	110	40	22

Rozsah dodávky: úchyt a sada 4 šroubů; lze spojit se zadní vidlicí CF.

související zboží:

Úpravné jednotky str. 561



Nástrčné spojky str. 12



Hadičky str. 327



Ventily str. 652

