# Úchyty pneumatických válců

pro válce ISO 15 552, z oceli



| Antirotační čepy – typ SEC..ARAQIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Kód | Pro válec | Délka | Průměr |
| ○ | 040571 | SEC32ARAQIS | Ø 32 mm | 41 | 10 |
| ○ | 040572 | SEC40ARAQIS | Ø 40 mm | 48 | 12 |
| ○ | 040573 | SEC50ARAQIS | Ø 50 mm | 54 | 16 |
| ○ | 040574 | SEC63ARAQIS | Ø 63 mm | 60 | 16 |
| ○ | 040575 | SEC80ARAQIS | Ø 80 mm | 75 | 20 |
| ○ | 040576 | SEC100ARAQIS | Ø 100 mm | 85 | 20 |
| ○ | 040577 | SEC125ARAQIS | Ø 125 mm | 110 | 30 |
| ○ | 040578 | SEC160ARAQIS | Ø 160 mm | 135 | 35 |

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.



| Čelní příruby dle ISO – typ FL.. AQIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Kód | Pro válec | Šířka | Délka | Otvory pro montáž |
| ● | 042119 | FL32AQIS | Ø 32 mm | 45 | 80 | 6,5 |
| ● | 042120 | FL40AQIS | Ø 40 mm | 52 | 90 | 6,5 |
| ● | 042121 | FL50AQIS | Ø 50 mm | 65 | 110 | 8,5 |
| ● | 042122 | FL63AQIS | Ø 63 mm | 75 | 120 | 8,5 |
| ● | 042123 | FL80AQIS | Ø 80 mm | 95 | 150 | 10,5 |
| ● | 042124 | FL100AQIS | Ø 100 mm | 115 | 170 | 10,5 |
| ○ | 042125 | FL125AQIS | Ø 125 mm | 140 | 205 | 12,5 |
| ○ | 042126 | FL160AQIS | Ø 160 mm | 180 | 260 | 16,5 |
| ○ | 042127 | FL200AQIS | Ø 200 mm | 220 | 300 | 16,5 |
| ○ | 042128 | FL250AQIS | Ø 250 mm | 280 | 390 | 20 |

Rozsah dodávky: příruba a 4 šrouby. Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění šroubů.



| Čelní příruby dle VDMA – typ FLV.. AQIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Kód | Pro válec | Šířka | Délka | Otvory pro montáž |
| ○ | 040671 | FLV32AQIS | Ø 32 mm | 45 | 80 | 6,5 |
| ○ | 040672 | FLV40AQIS | Ø 40 mm | 52 | 90 | 6,5 |
| ○ | 040673 | FLV50AQIS | Ø 50 mm | 65 | 110 | 9 |
| ○ | 040674 | FLV63AQIS | Ø 63 mm | 75 | 120 | 9 |
| ○ | 040675 | FLV80AQIS | Ø 80 mm | 95 | 150 | 11 |
| ○ | 040676 | FLV100AQIS | Ø 100 mm | 115 | 170 | 11 |
| ○ | 040677 | FLV125AQIS | Ø 125 mm | 140 | 205 | 13,5 |
| ○ | 040678 | FLV160AQIS | Ø 160 mm | 180 | 260 | 18 |
| ○ | 040679 | FLV200AQIS | Ø 200 mm | 220 | 300 | 18 |

Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění hlavy šroubu.



| Ložiskové díly – typ ST.. AQIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Kód | Pro válec | Průměr čepu | Otvory pro šrouby | Rozteč otvorů |
| ○ | 040681 | ST32AQIS | Ø 32 mm | 12 | 6,6 | 32 |
| ○ | 040682 | ST40-50AQIS | Ø 40-50 mm | 16 | 9 | 36 |
| ○ | 040684 | ST63-80AQIS | Ø 63-80 mm | 20 | 11 | 42 |
| ○ | 040686 | ST100-125AQIS | Ø 100-125 mm | 25 | 13 | 50 |
| ○ | 040688 | ST160-200AQIS | Ø 160-200 mm | 32 | 17 | 60 |

Ložiskové díly jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!