

Úchyty pneumatických válců

pro válce ISO 15 552, z oceli



Antirotací čepy – typ SEC..ARAQIS					
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Délka	Průměr
○	040571	SEC32ARAQIS	Ø 32 mm	41	10
○	040572	SEC40ARAQIS	Ø 40 mm	48	12
○	040573	SEC50ARAQIS	Ø 50 mm	54	16
○	040574	SEC63ARAQIS	Ø 63 mm	60	16
○	040575	SEC80ARAQIS	Ø 80 mm	75	20
○	040576	SEC100ARAQIS	Ø 100 mm	85	20
○	040577	SEC125ARAQIS	Ø 125 mm	110	30
○	040578	SEC160ARAQIS	Ø 160 mm	135	35

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.



Čelní příruby dle ISO – typ FL.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
●	042119	FL32AQIS	Ø 32 mm	45	80	6,5
●	042120	FL40AQIS	Ø 40 mm	52	90	6,5
●	042121	FL50AQIS	Ø 50 mm	65	110	8,5
●	042122	FL63AQIS	Ø 63 mm	75	120	8,5
●	042123	FL80AQIS	Ø 80 mm	95	150	10,5
●	042124	FL100AQIS	Ø 100 mm	115	170	10,5
○	042125	FL125AQIS	Ø 125 mm	140	205	12,5
○	042126	FL160AQIS	Ø 160 mm	180	260	16,5
○	042127	FL200AQIS	Ø 200 mm	220	300	16,5
○	042128	FL250AQIS	Ø 250 mm	280	390	20

Rozsah dodávky: příruba a 4 šrouby. Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění šroubů.

7



Čelní příruby dle VDMA – typ FLV.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
○	040671	FLV32AQIS	Ø 32 mm	45	80	6,5
○	040672	FLV40AQIS	Ø 40 mm	52	90	6,5
○	040673	FLV50AQIS	Ø 50 mm	65	110	9
○	040674	FLV63AQIS	Ø 63 mm	75	120	9
○	040675	FLV80AQIS	Ø 80 mm	95	150	11
○	040676	FLV100AQIS	Ø 100 mm	115	170	11
○	040677	FLV125AQIS	Ø 125 mm	140	205	13,5
○	040678	FLV160AQIS	Ø 160 mm	180	260	18
○	040679	FLV200AQIS	Ø 200 mm	220	300	18

Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění hlavy šroubu.



Ložiskové díly – typ ST.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr čepu	Otvory pro šrouby	Rozteč otvorů
○	040681	ST32AQIS	Ø 32 mm	12	6,6	32
○	040682	ST40-50AQIS	Ø 40-50 mm	16	9	36
○	040684	ST63-80AQIS	Ø 63-80 mm	20	11	42
○	040686	ST100-125AQIS	Ø 100-125 mm	25	13	50
○	040688	ST160-200AQIS	Ø 160-200 mm	32	17	60

Ložiskové díly jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!