
NEREZ

Úchyty pneumatických válců

pro válce ISO 15 552, z nerezové oceli



Nízké patky - typ PBX...AQIS						
	Obj.č.	Kód	Pro válec	Rádius otvoru	Výška patky	Otvory pro šrouby
○	040872	PBX32AQIS	∅ 32 mm	32,5	30	7
○	040873	PBX40AQIS	∅ 40 mm	38	30	7
○	040874	PBX50AQIS	∅ 50 mm	46,5	36	9
○	040875	PBX63AQIS	∅ 63 mm	56,5	35	9
○	040876	PBX80AQIS	∅ 80 mm	72	47	11
○	040877	PBX100AQIS	∅ 100 mm	89	53	11

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!



Středové zavěšení pro válce se třmenovými tyčemi - typ CTX...AQIS						
	Obj.č.	Kód	Pro válec	Průměr profilu	Průměr třmenových tyčí	Průměr čepu
○	040881	CTX32AQIS	∅ 32 mm	37	6,25	12
○	040882	CTX40AQIS	∅ 40 mm	46	6,25	16
○	040883	CTX50AQIS	∅ 50 mm	56	8,25	16
○	040884	CTX63AQIS	∅ 63 mm	69	8,25	20
○	040885	CTX80AQIS	∅ 80 mm	87	10,25	20
○	040550	CTX100AQIS	∅ 100 mm	107	10,25	25
○	040886	CTX125AQIS	∅ 125 mm	133	12,25	25

Služby v oblasti automatizačních systémů

- technické konzultace a návrhy řídících systémů
- dodávky výkresů pneumatických obvodů
- konstrukce jednoúčelových strojů a výrobních linek
- montáž panelů s pneumatickými a hydraulickými komponenty
- výroba elektrických a pneumatických rozvaděčových skříní
- programování PLC automatů
- výroba jednoúčelových strojů a výrobních linek
- racionalizace chodu existujících zařízení
- servisní činnost pro automatizované obvody
- montáže a vybavení pracovišť



