Úchyty pneumatických válců

pro válce CNOMO, z oceli

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle CNOMO
- ocelové provedení je určeno pro aplikace s vyššími nároky na mechanické namáhání

Materiál	Norma	
ocel	CNOMO	1



Čelní příruby – typ FL.. AQCN

	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
○	040621	FL32AQCN	⌀ 32 mm	45	80	6,5
○	040622	FL40AQCN	⌀ 40 mm	52	90	6,5
○	040623	FL50AQCN	⌀ 50 mm	65	110	9
○	040624	FL63AQCN	⌀ 63 mm	75	120	9
○	040625	FL80AQCN	⌀ 80 mm	95	150	10,5
○	040626	FL100AQCN	⌀ 100 mm	115	170	10,5
○	040627	FL125AQCN	⌀ 125 mm	140	205	13,5
○	040628	FL160AQCN	⌀ 160 mm	180	260	16,5
○	040629	FL200AQCN	⌀ 200 mm	220	300	16,5



Nízké patky – typ PB.. AQCN

	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rádius otvoru	Výška patky	Otvory pro šrouby
○	040161	PB32AQCN	⌀ 32 mm	12,5	30	7
○	040162	PB40AQCN	⌀ 40 mm	16	30	7
○	040163	PB50AQCN	⌀ 50 mm	16	36	9
○	040164	PB63AQCN	⌀ 63 mm	23	35	9
○	040165	PB80AQCN	⌀ 80 mm	23	45	11
○	040166	PB100AQCN	⌀ 100 mm	28	44	11
○	040167	PB125AQCN	⌀ 125 mm	28	70	14
○	040168	PB160AQCN	⌀ 160 mm	33	100	18
○	040169	PB200AQCN	⌀ 200 mm	33	100	18

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!



Středová zavěšení pro válce se třmenovými tyčemi – typ CT.. AQCN

	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr profilu	Průměr třmenových tyčí	Průměr čepu
○	040541	CT32AQCN	⌀ 32 mm	37	6,25	12
○	040542	CT40AQCN	⌀ 40 mm	46	6,25	16
○	040543	CT50AQCN	⌀ 50 mm	56	8,25	16
○	040544	CT63AQCN	⌀ 63 mm	69	8,25	20
○	040545	CT80AQCN	⌀ 80 mm	87	10,25	20
○	040546	CT100AQCN	⌀ 100 mm	107	10,25	25
○	040547	CT125AQCN	⌀ 125 mm	133	12,25	25
○	040548	CT160AQCN	⌀ 160 mm	170	16,25	32
○	040549	CT200AQCN	⌀ 200 mm	211	16,25	32

související zboží:

Tlumiče hluku
str. 60



Šroubení
str. 71



Manometry
str. 493



Kohouty
str. 427

