


Úchyty pneumatických válců

pro válce CNOMO, z oceli

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle CNOMO
- ocelové provedení je určeno pro aplikace s vyššími nároky na mechanické namáhání

Material	Norma	
ocel	CNOMO	1




Čelní příruba – typ FL..AQC						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
o	040621	FL32AQC	Ø 32 mm	45	80	6,5
o	040622	FL40AQC	Ø 40 mm	52	90	6,5
o	040623	FL50AQC	Ø 50 mm	65	110	9
o	040624	FL63AQC	Ø 63 mm	75	120	9
o	040625	FL80AQC	Ø 80 mm	95	150	10,5
o	040626	FL100AQC	Ø 100 mm	115	170	10,5
o	040627	FL125AQC	Ø 125 mm	140	205	13,5
o	040628	FL160AQC	Ø 160 mm	180	260	16,5
o	040629	FL200AQC	Ø 200 mm	220	300	16,5




Nízké patky – typ PB..AQC						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rádus otvoru	Výška patky	Otvory pro šrouby
o	040161	PB32AQC	Ø 32 mm	12,5	30	7
o	040162	PB40AQC	Ø 40 mm	16	30	7
o	040163	PB50AQC	Ø 50 mm	16	36	9
o	040164	PB63AQC	Ø 63 mm	23	35	9
o	040165	PB80AQC	Ø 80 mm	23	45	11
o	040166	PB100AQC	Ø 100 mm	28	44	11
o	040167	PB125AQC	Ø 125 mm	28	70	14
o	040168	PB160AQC	Ø 160 mm	33	100	18
o	040169	PB200AQC	Ø 200 mm	33	100	18

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

7




Středová zavěšení pro válce se třmenovými tyčemi – typ CT..AQC						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr profilu	Průměr třmenových tyčí	Průměr čepu
o	040541	CT32AQC	Ø 32 mm	37	6,25	12
o	040542	CT40AQC	Ø 40 mm	46	6,25	16
o	040543	CT50AQC	Ø 50 mm	56	8,25	16
o	040544	CT63AQC	Ø 63 mm	69	8,25	20
o	040545	CT80AQC	Ø 80 mm	87	10,25	20
o	040546	CT100AQC	Ø 100 mm	107	10,25	25
o	040547	CT125AQC	Ø 125 mm	133	12,25	25
o	040548	CT160AQC	Ø 160 mm	170	16,25	32
o	040549	CT200AQC	Ø 200 mm	211	16,25	32

související zboží:

Tlumiče hluku
str. 60



Šroubení
str. 71



Manometry
str. 493



Kohouty
str. 427

