Úchyty pneumatických válců

pro kompaktní válce UNITOP, z oceli

- určeno pro montáž na těla kompaktních válců vyrobených dle UNITOP
- ocelové provedení je určeno pro aplikace s vyššími nároky na mechanické namáhání

Materiál	Norma	
ocel	UNITOP	1



Zadní vidlice – typ CF.. AQUN

	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040741	CF32AQUN	Ø 32 mm	26	12	6,6
○	040742	CF40AQUN	Ø 40 mm	28	14	6,6
○	040743	CF50AQUN	Ø 50 mm	32	14	9
○	040744	CF63AQUN	Ø 63 mm	40	18	9
○	040745	CF80AQUN	Ø 80 mm	50	18	11
○	040746	CF100AQUN	Ø 100 mm	60	23	11

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.



Zadní oka – typ CM.. AQUN


	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040732	CM20AQUN	Ø 20 mm	16	8	5
○	040733	CM25AQUN	Ø 25 mm	16	8	5

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.



Čelní příruby – typ FL.. AQUN

	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
○	040751	FL12-16AQUN	Ø 12-16 mm	29	55	4,5
○	040752	FL20AQUN	Ø 20 mm	36	70	5,5
○	040753	FL25AQUN	Ø 25 mm	40	76	5,5
○	040754	FL32AQUN	Ø 32 mm	50	80	6,6
○	040755	FL40AQUN	Ø 40 mm	60	102	6,6
○	040756	FL50AQUN	Ø 50 mm	68	110	9
○	040757	FL63AQUN	Ø 63 mm	87	130	9
○	040758	FL80AQUN	Ø 80 mm	107	160	11
○	040759	FL100AQUN	Ø 100 mm	128	190	11



Nízké patky – typ PB.. AQUN

	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rádius otvoru	Výška patky	Otvory pro šrouby
○	040761	PB12-16AQUN	Ø 12-16 mm	9	17,5	5,5
○	040762	PB20AQUN	Ø 20 mm	10	22	6,6
○	040763	PB25AQUN	Ø 25 mm	11	23	6,6
○	040764	PB32AQUN	Ø 32 mm	12	24	6,6
○	040765	PB40AQUN	Ø 40 mm	-	29,5	9
○	040766	PB50AQUN	Ø 50 mm	-	30	9
○	040767	PB63AQUN	Ø 63 mm	-	39	11
○	040768	PB80AQUN	Ø 80 mm	-	36,5	11
○	040769	PB100AQUN	Ø 100 mm	-	38,5	13,5

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

související zboží:

Tlumiče hluku str. 60



Šroubení str. 71



Manometry str. 493



Kohouty str. 427

