Přísavky SB

s 1,5-vlnovcem

- přísavky s horizontálním připevněním použitelné pro manipulaci s objekty s výškovou diferencí
- částečně vhodné pro použití se zakřivenými povrchy a pro oddělování tenkých materiálových desek
- provedení s 1,5-vlnovcem , materiálové modifikace - NBR 55° Sh, silikon 50° Sh
- aplikace: dýhy, ocelové plechy, kartóny, tenké desky, elektronické komponenty

AIRBEST



Přísavky SB

Obj. č.				Průměr (mm)	Průměr vlnovce (mm)	Výška (mm)	Montážní otvory (mm)	Objem (cm^3)	Vertikální síla (N)		
	NBR		silikon						-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
○	SB5N	○	SB5S	5,8	6,2	9,2	-	0,05	0,3	0,8	1,0
○	SB6N	○	SB6S	7	9	13,5	-	0,09	0,5	1,1	1,3
●	SB8N	●	SB8S	8,8	9,6	11,9	-	0,15	0,8	1,7	2,4
●	SB10N	●	SB10S	11	12	16	-	0,48	1,7	3,5	5,1
●	SB12N	●	SB12S	12	14	16,5	-	0,59	2,2	4,2	7,2
●	SB15N	●	SB15S	15,5	17,5	19,5	-	1,1	3,3	6,0	8,9
●	SB17N	●	SB17S	18,5	16,6	15,6	-	1,5	3,9	7,8	9,7
●	SB20N	●	SB20S	22	24	19	-	2,7	5,8	10,6	15,0
●	SB30N	●	SB30S	34	36	26	-	10	13,0	25,0	28,0
●	SB40N	●	SB40S	43	46	28	-	15	22,5	42,0	50,2
●	SB50N	●	SB50S	53	58	35	-	32	34,0	65,0	83,0
○	SB75N	○	SB75S	78	83	37	4 × 6,5	110	74,0	166,4	226,0
○	SB110N	○	SB110S	115	124	54	8 × 6	310	136,5	343,0	460,5
○	SB150N	○	SB150S	155	166	71	8 × 6	650	295,0	686,0	883,0

Přísavky SBL

s 4,5-vlnovcem

- přísavky s horizontálním připevněním pro přepravu křehkých předmětů s vysokou bezpečností
- rovněž vhodné pro manipulaci s předměty s výškovou diferencí a potravin v plastových obalech
- provedení s 4,5-vlnovcem ,materiálové modifikace - NBR 55° Sh, silikon 50° Sh
- aplikace: vajíčka, sklo, pečivo, potraviny v plastových obalech

AIRBEST



Přísavky SBL

Obj. č.				Průměr (mm)	Průměr vlnovce (mm)	Výška (mm)	Objem (cm^3)	Vertikální síla (N)	
	NBR		silikon					-20 kPa	-60 kPa
●	SBL15N	●	SBL15S	15,5	15,5	21,5	2	0,2	0,5
●	SBL20N	●	SBL20S	20	20	23	4	0,3	0,6
●	SBL30N	●	SBL30S	30	30	32	13	0,6	1,5
●	SBL40N	●	SBL40S	40	42	38,5	27	1,0	2,0
●	SBL50N	●	SBL50S	50	50	52	55	1,7	4,2

Přísavky SF

ploché provedení

- přísavky s horizontálním připevněním vhodné pro přepravu plochých objektů, kde je přítomna síla paralelní k ploše povrchu manipulovaného předmětu
- standardní ploché provedení, materiálové modifikace - NBR 55° Sh, silikon 50° Sh
- aplikace: elektronické komponenty, sklo, překližky, ploché ocelové plechy, plastové desky

AIRBEST



Přísavky SF

Obj. č.				Průměr (mm)	Výška (mm)	Montážní otvory (mm)	Objem (cm^3)	Vertikální síla (N)		
	NBR		silikon					-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
●	SF15N	●	SF15S	16,5	11	-	0,04	3,3	8,4	11
●	SF20N	●	SF20S	22	8	-	1	6	15	18,7
●	SF25N	●	SF25S	27	9	-	1,1	9,2	19,3	24,9
●	SF30N	●	SF30S	32	10	-	2	13	24,8	30,8
●	SF40N	●	SF40S	42	13	-	4,8	20	40	50
●	SF50N	●	SF50S	53	17,5	-	10	37	74	96
●	SF75N	●	SF75S	77	13	4 × 6,5	20	80	201	272
○	SF110N	○	SF110S	112	20	8 × 6	70	141	418	562
○	SF150N	○	SF150S	152	26	8 × 6	160	300	845	1 098
○	SF200N	○	SF200S	200	41	-	460	749	1 899	2 702