

Přísavky SBF

s 1,5-vlnovcem, z polyuretanu

- ploché přísavky s 1,5-vlnovcem pro bezpečnou přepravu objektů ve vertikálním směru s dobrou zdvihací silou
- silná adsorpční síla a výborná odolnost proti stárnutí, materiál přísavky polyuretan PU, tvrdost 60° Sh
- dodávka včetně zalisovaného připojovacího šroubení s vnějším závitem
- aplikace: lisovací a razítkovací zařízení, ploché ocelové plechy, sklo, přeprava papírových kartonů, panely v oblasti automotive, překližky

AIRBEST



Přísavky SBF – s vnějším připojovacím závitem							Vertikální síla (N)		
Obj. č.	Průměr (mm)	Závit	Výška (mm)	Průměr vlnovce (mm)	Objem (cm ³)	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	
● SBF30-PU-14M	32	G 1/4"	38	32	6	11,0	60,2	91,0	
● SBF40-PU-14M	42	G 1/4"	39	32	7,2	17,5	93,0	119,8	
● SBF50-PU-14M	51,5	G 1/4"	47	40	11	25,0	128,5	157,8	
○ SBF60-PU-14M	64	G 1/4"	51,5	50	22	87,3	156,2	189,2	
○ SBF80-PU-14M	84	G 1/4"	59,5	68	59,5	118,6	210,5	252,6	
○ SBF100-PU-14M	103	G 1/4"	65	83	103,5	149,0	269,5	310,4	

Přísavky PU15

s 1,5-vlnovcem, z polyuretanu

- ploché přísavky s 1,5-vlnovcem pro bezpečnou a stabilní přepravu objektů ve vertikálním směru s dobrou zdvihací silou
- extrémně vysoká odolnost proti stárnutí a otěru, prodloužení životnosti
- materiál přísavky polyuretan PU, tvrdost 60° Sh; dodávka volitelně bez koncovky, šroubení s vnějším nebo vnitřním závitem
- aplikace: určeno pro zvedání lehkých předmětů jako jsou elektronické součástky, lehké kartónové krabice, plastové desky

MEDAN



Přísavky z polyuretanu s 1,5-vlnovcem						
Obj. č.	Průměr (mm)	Připojení	Výška (mm)	Materiál	Tvrdost	
● PU15-5	5	---	13	PU	60° Sh	
● PU15-5A	5	vnější závit M5	21	PU	60° Sh	
● PU15-10	10	---	16	PU	60° Sh	
● PU15-10A	10	vnější závit M5	25	PU	60° Sh	
● PU15-15	15	---	20	PU	60° Sh	
● PU15-15A	15	vnější závit M5	28	PU	60° Sh	
● PU15-20	20	---	19	PU	60° Sh	
● PU15-20A	20	vnější závit 1/8"	29	PU	60° Sh	
● PU15-20I	20	vnitřní závit 1/8"	29	PU	60° Sh	

Přísavky PU25C

s 2,5-vlnovcem, z kombinovaného polyuretanu

- přísavky s 2,5-vlnovcem pro bezpečnou a stabilní přepravu zakřivených, nerovných a plochých objektů
- extrémně vysoká odolnost proti stárnutí a otěru, prodloužení životnosti
- materiál přísavky polyuretan PU s dvojitou tvrdostí 30/60° Sh což zvyšuje stabilitu a flexibilitu
- dodávka volitelně bez koncovky, šroubení s vnějším nebo vnitřním závitem
- aplikace: zvedání kartónových krabic, plastových desek, ocelových plechů, automobilových dílů, překližky a skla

MEDAN



Přísavky z polyuretanu 30/60°Sh s 2,5-vlnovcem						
Obj. č.	Průměr (mm)	Připojení	Výška (mm)	Materiál	Tvrdost	
● PU25C-25	25	---	19	PU	30/60° Sh	
● PU25C-25A	25	vnější závit 1/8"	29	PU	30/60° Sh	
● PU25C-25I	25	vnitřní závit 1/8"	29	PU	30/60° Sh	
● PU25C-35	35	---	27	PU	30/60° Sh	
● PU25C-35A	35	vnější závit 1/4"	42	PU	30/60° Sh	
● PU25C-35I	35	vnitřní závit 1/4"	39	PU	30/60° Sh	
● PU25C-45	45	---	33	PU	30/60° Sh	
● PU25C-45A	45	vnější závit 3/8"	49	PU	30/60° Sh	
● PU25C-45I	45	vnitřní závit 3/8"	48	PU	30/60° Sh	
● PU25C-55	55	---	40	PU	30/60° Sh	
● PU25C-55A	55	vnější závit 3/8"	56	PU	30/60° Sh	
● PU25C-55I	55	vnitřní závit 3/8"	55	PU	30/60° Sh	
● PU25C-75A	75	vnější závit 3/8"	61	PU	30/60° Sh	
● PU25C-75I	75	vnitřní závit 3/8"	63	PU	30/60° Sh	