

Elektricky ovládané ventily

model APE

- malé solenoidové ventily s funkcí 2/2 NC pro vzdálené ovládání přívodu vzduchu k ejektorům
- provedení se závití 1/8" a 1/4" s cívkou 24V DC, bez konektoru DIN



Solenoidové ventily APE					
	Obj. č.	Funkce	Závit	Napětí	Tlak (bar)
•	APE-18	2/2 NC	G 1/8"	24V DC	2,5-7
•	APE-14	2/2 NC	G 1/4"	24V DC	2,5-7

Digitální tlakové spínače

série RL5

- tlakové, vakuové a vakuotlakové spínače pro spínání v rozmezí -100 kPa až 10 bar
- třibarevný displej se třemi sekci, možnost nastavení rozsahu pomocí tlačítek
- elektrický výstup 4-20 mA 2NPN nebo 2PNP, přívod vzduchu pomocí závit

AIRBEST



Tlakové spínače RL5						
	Obj. č.	Pásmo	Rozsah	Závit	Výstup	Kabel
○	RL5C-02	vakuum-tlak	-101 až +101 kPa	1/8"	2NPN	2 m
•	RL5C-04	vakuum-tlak	-101 až +101 kPa	1/8"	2PNP	2 m
○	RL5V-02	vakuum	-101 až 0 kPa	1/8"	2NPN	2 m
•	RL5V-04	vakuum	-101 až 0 kPa	1/8"	2PNP	2 m
○	RL5P-02	tlak	0 až 10 bar	1/8"	2NPN	2 m
•	RL5P-04	tlak	0 až 10 bar	1/8"	2PNP	2 m

Digitální tlakové spínače

série RL6

- tlakové, vakuové a vakuotlakové spínače pro spínání v rozmezí -100 kPa až 10 bar
- monochromatický displej, dva digitální a jeden analogový výstup 4-20 mA
- vysoká přesnost a nastavitelná hystere

AIRBEST



Tlakové spínače RL6						
	Obj. č.	Pásmo	Rozsah	Závit	Výstup	Kabel
○	RL6C-02	vakuum-tlak	-100 až +100 kPa	1/8"	2NPN	2 m
•	RL6C-04	vakuum-tlak	-100 až +100 kPa	1/8"	2PNP	2 m
○	RL6V-02	vakuum	-100 až 0 kPa	1/8"	2NPN	2 m
•	RL6V-04	vakuum	-100 až 0 kPa	1/8"	2PNP	2 m
○	RL6P-02	tlak	0 až 10 bar	1/8"	2NPN	2 m
•	RL6P-04	tlak	0 až 10 bar	1/8"	2PNP	2 m

Tlumiče hluku

série ABS

- originální tlumiče hluku pro připevnění k vakuovým pumpám, ale i pro mnoho dalších aplikací

AIRBEST



Tlumiče hluku ABS					
	Obj. č.	Závit	Průměr (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (g)
•	ABS-18	G 1/8"	14	46	3
•	ABS-14	G 1/4"	20	73	20
•	ABS-38	G 3/8"	24	72	25
•	ABS-12	G 1/2"	30	128	35
•	ABS-34	G 3/4"	40	126	55
•	ABS-10	G 1"	49	126	175