

Prodloužená tryska s pryžovou ochranou

- prodloužená a zahnutá tryska pro zlepšení manipulace a dosahu při ofukování
- vyrobeno z poniklované oceli, průměr trysky 2,3 mm, délka 110 mm
- vybavené pryžovým ochranným nástavcem na konci trysky, jež chrání ofukovaný povrch před mechanickým poškozením

Prodloužená tryska s pryžovou ochranou					
	Obj.č.	Závit	Max. tlak (bar)	Průměr (mm)	Průtok při 6 bar
•	470-72	M12×1,25	10	2,3	255 l/min



Prodloužená tryska s odhlučněním a bezpečnostní funkcí

- prodloužená a zahnutá tryska pro zlepšení manipulace a dosahu při ofukování
- vyrobeno z poniklované oceli, průměr trysky 2,3 mm, délka 110 mm
- dále kombinace funkce bezpečnostní trysky s odhlučněnou funkcí
- tryska vytváří ochranný štít hvězdicovitým profilem zamezující odlétávání nečistot
- snížení hlučnosti na 80 dB(A)
- několik mezinárodních certifikátů o bezpečném provozu - OSHA, BIA, BG, 98/37/EG

Prodloužená tryska s odhlučněním a bezpečnostní funkcí					
	Obj.č.	Závit	Max. tlak (bar)	Průměr (mm)	Průtok při 6 bar
•	470-43	M12×1,25	10	2,3	240 l/min



Rovné dlouhé trysky

- dlouhé trysky s rovným profilem pro zlepšení manipulace a dosahu při ofukování
- různé délky pro rozličné potřeby zákazníků

Rovné dlouhé trysky							
	Obj.č.	Závit	Délka (mm)	Průměr (mm)	Materiál	Max. tlak (bar)	Průtok při 6 bar
•	105-103	M12×1,25	115	3,0	ponikl. mosaz	10	360 l/min
•	105-104	M12×1,25	165	3,0	ponikl. mosaz	10	360 l/min
•	105-105	M12×1,25	265	3,0	ponikl. mosaz	10	360 l/min
•	105-107	M12×1,25	415	3,0	ponikl. mosaz	10	360 l/min
•	470-79	M12×1,25	800	2,3	ponikl. ocel	10	255 l/min



Zahnuté dlouhé trysky

- dlouhé trysky se zahnutým zakončením pro zlepšení manipulace a dosahu při ofukování
- různé délky pro rozličné potřeby zákazníků

Zahnuté dlouhé trysky							
	Obj.č.	Závit	Délka (mm)	Průměr (mm)	Materiál	Max. tlak (bar)	Průtok při 6 bar
•	105-16A	M12×1,25	110	3,0	ponikl. mosaz	10	360 l/min
•	105-14A	M12×1,25	160	3,0	ponikl. mosaz	10	360 l/min
•	105-15A	M12×1,25	260	3,0	ponikl. mosaz	10	360 l/min
•	470-76	M12×1,25	800	3,4	ponikl. ocel	10	450 l/min



Ventilek na jízdní kola

- montáží ventilků na jízdní kola lze využít ofukovací pistoli i pro huštění pneumatik

Ventilek na jízdní kola				
	Obj.č.	Závit	Max. tlak (bar)	Materiál
•	105-45	M12×1,25	10	mosaz



související zboží:

Spirálové hadice
str. 336



Hadice
str. 342



Úpravné jednotky
str. 561



Rychlospojky
str. 155

