

Ochranný štít

• ochranný štít je určen pro montáž mezi trysku a tělo ofukovací pistole
• chrání ruku při manipulaci před odlétávajícími nečistotami

Ochranný štít			
	Obj.č.	Průměr (mm)	Materiál
●	269-15	70	plast

Regulovaná tryska pro úsporu vzduchu

• určeno pro optimální nastavení průtoku pro konkrétní uživatelské aplikace
• současná redukce nákladů na spotřebu vzduchu a snížení hlučnosti
• možno spojit se všemi pistolemi s vnitřním závitem M12x1,25
• tělo z hliníku, ostatní části vyrobené z POM



Regulovaná tryska pro úsporu vzduchu						
	Obj.č.	Závit	Max. tlak (bar)	Délka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)
●	470-84	M12×1,25	10	57	22	22

Ploché trysky se 6 kanály

• ploché trysky pro procesní ofukování v průmyslových aplikacích (např. chlazení)
• rozdělení proudu vzduchu do 6 kanálů, plochý tvar ofukovacího proudu vzduchu
• adaptér z hliníku, tryska vyrobena z POM



Ploché trysky se 6 kanály					
	Obj.č.	Závit	Max. tlak (bar)	Šířka (mm)	Délka (mm)
●	470-61	M12×1,25	6	27	82
●	470-59	G 1/4"	6	27	67

Ploché trysky se 16 kanály

• ploché trysky pro procesní ofukování v průmyslových aplikacích (např. chlazení)
• rozdělení proudu vzduchu do 16 kanálů, plochý tvar ofukovacího proudu vzduchu
• adaptér z hliníku, tryska vyrobena z POM



Ploché trysky se 16 kanály					
	Obj.č.	Závit	Max. tlak (bar)	Šířka (mm)	Délka (mm)
●	470-60	M12×1,25	6	47	103
●	470-58	G 1/4"	6	47	90

Ventil pro omezení tlaku

• ventil omezující výstupní tlak se montuje na výstup z pistole mezi tělo pistole a trysku
• ventil je vybaven omezovačem tlaku a zajistí maximální výstupní hodnotu 2,8 bar
• zamezí obsluze porušovat bezpečnostní předpisy a snižuje spotřebu vzduchu a hlučnost



Ventil pro omezení tlaku				
	Obj.č.	Připojení	Vstupní tlak (bar)	Výstupní tlak (bar)
●	470-82	M12×1,25	1 až 10	max. 2,8

související zboží:

Spirálové hadice
str. 336

Hadice
str. 342

Úpravné jednotky
str. 561

Rychlospojky
str. 155