Pneuhustiče Euroair

- manuálně ovládané pneuhustiče s odlehčeným hliníkovým tělem odolným mechanickému opotřebení a poškození, kvalitní díly testované podle směrnic EEC; jednoduché ovládání páčkou - stisknutí do půlky odpouštění, plný stisk huštění
- manometr o průměru 80 mm v ochranném krytu odolném proti poškození a se stíněním
- 3 různé rozsahy manometru: 0-4 bar pro osobní automobily, 0-10 bar univerzální použití, 0-25 bar pro letadla a speciální pneumatiky
- dílky stupnice manometru po 0,1 bar (u rozsahu 0-25 bar po 0,5 bar); rotační hadička s plnícím ventilkem zajišťuje maximální usnadnění práce
- určené především pro čerpací stanice a řemeslnictví s vysokými nároky, pro huštění pneumatik osobních aut, motocyklů a jízdních kol
- možno dodat i ve variantě s kalibrovaným manometrem; vybavené různými ventilky, délka hadičky 500 mm



Pneuhustiče Euroair se základním ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Rozsah (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	151.270	základní	0 až 4	80	vsuvka DN7,2	1 250
●	151.271	základní	0 až 10	80	vsuvka DN7,2	1 250



Pneuhustiče Euroair s páčkovým ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Rozsah (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	151.240	páčkový	0 až 4	80	vsuvka DN7,2	1 250
●	151.241	páčkový	0 až 10	80	vsuvka DN7,2	1 250
●	151.243	páčkový	0 až 25	80	vsuvka DN7,2	1 250



Pneuhustiče Euroair s oboustranným ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Rozsah (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	151.250	oboustranný	0 až 4	80	vsuvka DN7,2	1 350
●	151.251	oboustranný	0 až 10	80	vsuvka DN7,2	1 350
●	151.253	oboustranný	0 až 25	80	vsuvka DN7,2	1 350

Pneuhustiče Euroair Digital

- profesionální pneuhustiče s digitálním displejem, se schválením PTB
- ovládání páčkovým mechanismem - stisknutí do půlky odpouštění, plný stisk huštění
- rotační připojení hadičky se třemi variantami ventilků; precizní digitální displej o průměru 80 mm pro snadný odečet tlakové hodnoty
- vysoká přesnost 0,08 bar, zobrazované hodnoty po 0,05 bar
- displej je vybaven ochranným gumovým krytem, připojení vzduchu pomocí rychlospojky DN7,2
- nejvyšší kvalita a perfektní provedení pro každodenní profesionální používání
- lze použít i pro plnění pneumatik dusíkem, možno dodat i ve variantě s kalibrovaným displejem
- vybavené různými ventilky, délka hadičky 500 mm; pro huštění pneumatik osobních aut, motocyklů a jízdních kol



Pneuhustiče Euroair Digital se základním ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	152.271	základní	12	80	vsuvka DN7,2	820



Pneuhustiče Euroair Digital s páčkovým ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	152.241	páčkový	12	80	vsuvka DN7,2	840



Pneuhustiče Euroair Digital s oboustranným ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	152.251	oboustranný	12	80	vsuvka DN7,2	945



Manometry k pneuhustičům Euroair Digital		
	Obj.č.	Popis
●	152-3	digitální manometr 80 mm s ochranným krytem, rozsah 0-12 bar
●	152-4	baterie pro digitální manometr, 3V lithium, CR2450