

Digitální automatické plniče pneumatik Airmate

- digitální stacionární plniče pneumatik umožňují plnění a testování tlaku v pneumatikách
- plnicí tlak pro osobní automobily max. 5,5 bar, pro nákladní vozy max. 10 bar
- po zadání požadované hodnoty tlaku se automaticky nastaví plnění na tuto hodnotu
- snadná obsluha díky 4 tlačítkům s jasným významem
- pro indikaci tlaku slouží rozměrný podsvícený polykarbonátový LED displej o výšce 30 mm a zvuková signalizace; zobrazované jednotky bar / psi
- tělo z hliníku s povrchovou úpravou
- elektrické napětí 240V/50Hz, spotřeba 16 W, el. krytí IP54, pojistka 3A
- model Airmate je určen pro čerpací stanice, kde je zapotřebí zajistit zákaz přetlakování pneumatik u malých osobních vozů, motocyklů a jízdních kol
- vybavené filtrem vzduchu o filtrační úrovni 100 µm
- keramický tlakový senzor s přesností 0,5 %
- určeno především pro čerpací stanice, pneuservisy a autoopravny
- zařízení jsou vyráběna v souladu se směrnicí 73/23EEC
- schváleno k provozu německým spolkovým fyzikálně-technickým úřadem PTB
- možno dodat i ve variantě s kalibrovaným displejem

Digitální automatické plniče pneumatik Airmate							
Obj.č.	Model	Max. plnicí tlak (bar)	Připojení	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)	
				průměr	hloubka		
• 477.11	Airmate	5,5	1/4"	240	100	2,5	
• 477.31	Airmate	10	1/4"	240	100	2,5	



Digitální automatické plniče pneumatik Pneumate

- digitální stacionární plniče pneumatik umožňují plnění a testování tlaku v pneumatikách
- plnicí tlak pro osobní automobily max. 5,5 bar, pro nákladní vozy max. 10 bar
- po zadání požadované hodnoty tlaku se automaticky nastaví plnění na tuto hodnotu
- snadná obsluha díky 4 tlačítkům s jasným významem
- pro indikaci tlaku slouží rozměrný podsvícený polykarbonátový LED displej o výšce 30 mm a zvuková signalizace; zobrazované jednotky bar / psi
- tělo z hliníku s povrchovou úpravou
- elektrické napětí 240V/50Hz, spotřeba 16 W, el. krytí IP54, pojistka 3A
- model Pneumate je určen pro čerpací stanice, kde je zapotřebí zajistit zákaz přetlakování pneumatik u malých osobních vozů, motocyklů a jízdních kol a je vybaveno přídatnými funkcemi jako jsou mód nastavení tlaku a možnost plnění pneumatik dusíkem
- vybavené filtrem vzduchu o filtrační úrovni 100 µm
- keramický tlakový senzor s přesností 0,5 %
- určeno především pro čerpací stanice, pneuservisy a autoopravny
- zařízení jsou vyráběna v souladu se směrnicí 73/23EEC
- schváleno k provozu německým spolkovým fyzikálně-technickým úřadem PTB
- možno dodat i ve variantě s kalibrovaným displejem

Digitální automatické plniče pneumatik Pneumate							
Obj.č.	Model	Max. plnicí tlak (bar)	Připojení	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)	
				průměr	hloubka		
• 477.21	Pneumate	10	1/4"	240	100	2,5	



Příslušenství k plničům Airmate / Pneumate

- základní příslušenství a náhradní díly pro plniče pneumatik Airmate a Pneumate

Příslušenství k plničům Airmate / Pneumate		
Obj.č.	Popis	
• 477-29	PVC hadice s ventilkem, délka 10 m, průměr 6 mm	
• 477-34	Pryžová hadice s ventilkem, délka 10 m, průměr 6 mm	
• 477-42	PU spirálová hadice s ventilkem, délka 2,5 m, DN6,5	
• 477-43	PU spirálová hadice s ventilkem, délka 5 m, DN6,5	
• 477-35	PU spirálová hadice s ventilkem, délka 10 m, DN6,5	
• 477-31	Ventilek pro huštění, z mosazi, závit 1/4"	
• E42071	Držák pro montáž na zeď	
• 477-36	Automatický naviják, s PU hadicí 12 m, závit 1/4"	
• 477-37	Vstupní filtr z PE se schopností 100 µm	



E42071



477-36