Tryskací pistole 1330/1

- tryskací pistole slouží k odstraňování rzí z kovových povrchů otryskáváním pomocí speciálního písku se zrny do velikosti 0,8 mm, určeno pro otryskávání menších ploch
- provedení se spodní hliníkovou nádobkou; tělo z hliníku s okem pro možnost zavěšení, ovládání páčkou
- ocelová tryska o průměru 7 mm vysoce odolná abrazi; připojení přes rychlospojku DN7,2



Tryskací pistole 1330/1				
	Obj.č.	Objem nádobky (ml)	Max. tlak (bar)	Přívod
●	1330/1	1 000	10	vsuvka DN7,2

Příslušenství k pistoli 1330/1		
	Obj.č.	Popis
●	1330/1-T	Tryska 7 mm z oceli
●	1410/1-N	Spodní nádobka 1 000 ml, hliník



Tryskací pistole 390.12

- vysoce kvalitní tryskací pistole pro odstraňování rzi otryskáváním pomocí abrazivního písku v místech, kde není možno povrch obrousit a připravit jej pro lakování
- určeno pro abraziva s velikostí zrn 0,1 až 0,8 mm; provedení se spodní plastovou nádobkou o objemu 700 ml pro zhruba 1 kg abraziva
- tryska z tvrzené oceli o průměru 4 mm, spotřeba vzduchu při 7 bar činí 325 l/min
- tělo z hliníku s okem pro možnost zavěšení, ovládání páčkou; připojení přes rychlospojku DN7,2



Tryskací pistole 390.12						
	Obj.č.	Objem nádobky (ml)	Max. tlak (bar)	Prac. tlak (bar)	Spotřeba při tlaku 7 bar (l/min)	Přívod
●	390.12	700	10	4-7	325	vsuvka DN7,2

Příslušenství k pistoli 390.12		
	Obj.č.	Popis
●	390-2	Tryska z tvrzené oceli
●	251-11	Spodní plastová nádobka 700 ml
●	251-12	Víčko plastové nádobky

Tryskací pistole 390.13

- vysoce kvalitní tryskací pistole pro odstraňování rzi otryskáváním pomocí abrazivního písku v místech, kde není možno povrch obrousit a připravit jej pro lakování
- určeno pro abraziva s velikostí zrn 0,1 až 0,8 mm; provedení s připojením k zásobníku s abrazivním pískem pomocí sací hadice 1,5 m
- tryska z tvrzené oceli o průměru 4 mm, spotřeba vzduchu při 7 bar činí 325 l/min
- tělo z hliníku s okem pro možnost zavěšení, ovládání páčkou; připojení přes rychlospojku DN7,2




Tryskací pistole 390.13					
	Obj.č.	Max. tlak (bar)	Prac. tlak (bar)	Spotřeba při tlaku 7 bar (l/min)	Přívod
●	390.13	10	4-7	325	vsuvka DN7,2

Příslušenství k pistoli 390.13		
	Obj.č.	Popis
●	390-2	Tryska z tvrzené oceli
●	390-6	Kompletní sací hadice 1,5 m

související zboží:

Spirálové hadice str. 336



Hadice str. 342



Úpravné jednotky str. 561



Rychlospojky str. 155

