

Pístové kompresory Pro Line - kompaktní modely

mobilní a přenosné kompresory s přímým pohonem

- speciální modely malých kompresorů z řady Pro Line konstrukčně uzpůsobené požadavkům na minimální rozměry, úsporu místa a snadný transport stroje
- provedení s bezolejovou jednotkou O20P nebo s olejem mazanými jednotkami L20P a L30P
- jednostupňový kompresor, přímé spojení motoru s kompresorem pomocí hřídele
- rozličná konstrukční uspořádání na tlakových nádobách, součástí výbavy regulátor tlaku a manometry
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN7,2



Pístové kompresory Pro Line - kompaktní modely												
Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	
								d	š	v		
○ O20P-1,5-6RM	230	126	6	8	1,5	230/50	2 850	455	475	500	22	
○ O20P-1,5-10RM	230	126	10	8	1,5	230/50	2 850	420	360	700	22	
○ L20P-1,5-6RM	240	144	6	10	1,5	230/50	2 850	455	475	500	22	
○ L20P-1,5-10RM	240	144	10	10	1,5	230/50	2 850	480	510	550	30	
○ L20P-1,5-24RM	240	144	24	10	1,5	230/50	2 850	420	360	700	23	
○ L30P-2,2-10RM	310	186	10	10	2,2	230/50	2 850	480	510	550	31	
○ L30P-2,2-24RM	310	186	24	10	2,2	230/50	2 850	420	640	770	28	



O20P-1,5-6RM
L20P-1,5-6RM



L20P-1,5-10RM



O20P-1,5-10RM
L30P-2,2-10RM



L20P-1,5-24RM
L30P-2,2-24RM

Pístové kompresory Pro Line GV34

mobilní a přenosné kompresory s přímým pohonem

- extrémně silné mobilní a přenosné profesionální kompresory
- s dvoupístovou jednotkou GV34 s písty uspořádanými do V pro maximální výkon
- jednostupňový olej mazaný kompresor, přímé spojení motoru s kompresorem pomocí hřídele
- rozličná konstrukční uspořádání na tlakových nádobách, součástí výbavy regulátor tlaku a manometry
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN7,2



Pístové kompresory Pro Line GV34												
Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	
								d	š	v		
○ GV34-2,2-2x11CM	340	265	11+11	10	2,2	230/50	1 450	650	790	670	60	
○ GV34-2,2-24CM	340	265	24	10	2,2	230/50	1 450	490	645	810	48	
○ GV34-2,2-50CM	340	265	50	10	2,2	230/50	1 450	820	410	800	54	
○ GV34-2,2-50VM	340	265	50	10	2,2	230/50	1 450	520	520	960	50	
○ GV34-2,2-100CM	340	265	100	10	2,2	230/50	1 450	1 000	410	900	77	



GV34-2,2-2x11CM



GV34-2,2-24CM



GV34-2,2-50CM
GV34-2,2-100CM



GV34-2,2-50VM

související zboží:

Oleje
str. 762



Úpravné jednotky
str. 561



Hadice
str. 342



Ofukovací pistole
str. 693

