Stacionární kompresory Pro Line B s tlakem 15 bar

dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- stacionární kompresory pro profesionální aplikace s potřebou vyššího tlaku
- provedení na ležaté tlakové nádobě
- dvoustupňový olejem mazaný kompresor s dodávaným tlakem 15 bar
- spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- vysoká efektivita stlačování a velmi nízká výstupní teplota díky integrovanému mezichladiči
- výstupní kulový kohout, automatický chod pomocí tlakového spínače



Stacionární kompresory Pro Line B s tlakem 15 bar												
	Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlak (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min^{-1})	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
									d	š	v	
○	B60-5,5-500FTXH*	570	439	500	15	5,5	400/50YD	1 000	2 030	670	1 400	290
○	B70-7,5-500FTXH*	930	716	500	15	7,5	400/50YD	1 000	2 030	670	1 400	305

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Stacionární kompresory Pro Line B - tandemové provedení

dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- stacionární kompresory pro řešení záložního zdroje nebo efektivního pokrytí nerovnoměrné spotřeby vzduchu
- dva dvoustupňové olejem mazané kompresory na společném ležatém vzdušníku
- spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- vysoká efektivita stlačování a velmi nízká výstupní teplota díky integrovanému mezichladiči
- výstupní kulový kohout, automatický chod pomocí tlakového spínače



Stacionární kompresory Pro Line B - tandemové provedení												
	Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlak (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min^{-1})	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
									d	š	v	
○	B49-2x3-500FT	1 028	792	500	11	3+3	400/50	1 400	2 030	670	1 300	304
○	B59B-2x4-500FT	1 306	1 006	500	11	4+4	400/50	1 400	2 030	670	1 400	323
○	B60-2x4-500FT	1 320	1 016	500	11	4+4	400/50	1 100	2 030	670	1 400	325
○	B60-2x5,5-500FT	1 654	1 274	500	11	5,5+5,5	400/50	1 400	2 030	670	1 400	387
○	B60-2x5,5-900FT	1 654	1 274	900	11	5,5+5,5	400/50	1 400	2 070	800	1 570	500
○	B70-2x5,5-500FT	2 046	1 576	500	11	5,5+5,5	400/50	1 100	2 030	670	1 400	425
○	B70-2x7,5-900FT	2 420	1 864	900	11	7,5+7,5	400/50	1 400	2 070	800	1 570	538

Stacionární kompresory Pro Line B na základovém rámu

dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- stacionární kompresory pro posílení dodávky vzduchu nebo pro individuální montáž kompresoru
- dvoustupňový olejem mazaný kompresor namontovaný na základovém rámu
- spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- vysoká efektivita stlačování a velmi nízká výstupní teplota díky integrovanému mezichladiči
- výstup - vnitřní trubkový závit



Stacionární kompresory Pro Line B na základovém rámu												
	Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlak (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min^{-1})	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
									d	š	v	
○	B59B-4-T	653	503	-	11	4	400/50	1 400	1 100	590	800	90
○	B60-5,5-T	827	637	-	11	5,5	400/50	1 400	1 100	590	800	120
○	B70-7,5-T	1 210	932	-	11	7,5	400/50	1 300	1 100	640	800	135
○	BV89-11-TX*	2 013	1 552	-	11	11	400/50YD	800	1 600	720	1 000	338
○	BV89-15-TX*	2 400	1 848	-	11	15	400/50YD	950	1 600	720	1 000	350

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

související zboží:

Oleje
str. 762



Úpravné jednotky
str. 561



Hadice
str. 342



Nářadí
str. 716

