

Odhlučňené kompresory Silent Line Z

stacionární kompresory s pohonem klínovými řemeny

- stacionární pístové kompresory pro profesionální aplikace s vysokými nároky na hlučnost stroje
- dvoustupňový olejem mazaný kompresor s dodávaným tlakem 11 bar
- spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- provedení v odhlučňeném krytu s odmontovatelnými panely
- u příkonů 5,5 a 7,5 kW dodatečné chlazení pomocí ventilátoru
- automatický chod pomocí tlakového spínače
- centrální ovládací pult s manometrem, regulátorem tlaku, hlavním vypínačem a počítadlem motohodin
- LED-diody pro signalizaci běžných poruch
- varianty bez nádoby nebo s ležatou tlakovou nádobou o objemu 270/500 litrů
- kondenzační sušička s rosným bodem +3°C je vybavená automatickým elektronickým odpuštěním kondenzátu



Odhlučňené kompresory Silent Line Z - bez vzdušníku													
Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlak (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))	
								d	š	v			
○ B49-3-TZ	425	327	-	11	3	400/50	1200	945	760	960	170	85	
○ B59-4-TZ	570	439	-	11	4	400/50	1200	945	760	960	177	87	
○ B59-4-TXZ*	570	439	-	11	4	400/50YD	1200	945	760	960	181	87	
○ B60-5,5-TZ	660	508	-	11	5,5	400/50	1150	1270	780	890	234	89	
○ B60-5,5-TXZ*	660	508	-	11	5,5	400/50YD	1150	1270	780	890	240	89	
○ B70-7,5-TZ	1050	809	-	11	7,5	400/50	1150	1270	780	890	253	91	
○ B70-7,5-TXZ*	1050	809	-	11	7,5	400/50YD	1150	1270	780	890	259	91	

*) kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník



Odhlučňené kompresory Silent Line Z - se vzdušníkem													
Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlak (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))	
								d	š	v			
○ B49-3-270FTZ	425	327	270	11	3	400/50	1200	1600	630	1530	238	85	
○ B59-4-270FTZ	570	439	270	11	4	400/50	1200	1600	630	1530	248	87	
○ B59-4-270FTXZ*	570	439	270	11	4	400/50YD	1200	1600	630	1530	252	87	
○ B59-4-500FTZ	570	439	500	11	4	400/50	1200	2020	1000	1600	302	87	
○ B59-4-500FTXZ*	570	439	500	11	4	400/50YD	1200	2020	1000	1600	306	87	
○ B60-5,5-500FTZ	660	508	500	11	5,5	400/50	1150	2020	1000	1600	404	88	
○ B60-5,5-500FTXZ*	660	508	500	11	5,5	400/50YD	1150	2020	1000	1600	410	88	
○ B70-7,5-500FTZ	1050	809	500	11	7,5	400/50	1150	2020	1000	1600	442	89	
○ B70-7,5-500FTXZ*	1050	809	500	11	7,5	400/50YD	1150	2020	1000	1600	448	89	

*) kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník



Odhlučňené kompresory Silent Line Z - se vzdušníkem a sušičkou													
Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlak (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))	
								d	š	v			
○ B59-4-500FTDZ	653	503	500	11	4	400/50	1370	2020	1000	1600	302	87	
○ B59-4-500FTXDZ*	653	503	500	11	4	400/50YD	1370	2020	1000	1600	306	87	
○ B60-5,5-500FTDZ	827	637	500	11	5,5	400/50	1400	2020	1000	1600	404	89	
○ B60-5,5-500FTXDZ*	827	637	500	11	5,5	400/50YD	1400	2020	1000	1600	410	89	
○ B70-7,5-500FTDZ	1210	932	500	11	7,5	400/50	1300	2020	1000	1600	442	91	
○ B70-7,5-500FTXDZ*	1210	932	500	11	7,5	400/50YD	1300	2020	1000	1600	448	91	

*) kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

související zboží:

Oleje
str. 762



Úpravné jednotky
str. 561



Hadice
str. 342



Nářadí
str. 716

