Stříkací pistole
SGM502

★★★★★

HVLP

NOVINKA

- nízkotlaká stříkací pistole určená pro stříkání velkých ploch v profesionálním řemeslnictví a v průmyslu
- použitelná na základové a finální nátěry, pro všechny typy barev
- provedení bez nádobky s vnějším závitem G1/4" pro připojení k zásobníku s barvou pomocí hadice
- vybavená systémem HVLP pro vysokou efektivitu přenosu nátěrové hmoty
- tělo z odlitku hliníku
- dodáváno v silicon free provedení
- regulace přívodu barvy, vzduchu a tvaru paprsku
- připojení vzduchu přes rychlospojku DN7,2



Vybavená tryskami s nízkotlakým systémem HVLP pro úsporu barvy.



Připojení k zásobníku s barvou pomocí materiálové hadice



SGM502
stříkací pistole HVLP s připojením k zásobníku s barvou

Obj. č.	Nádobka	Tryska (mm)	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnost (g)	Balení
SGM502-1,5	-	1,5	2,0 - 4,0	350 - 450	-	400	volně
SGM502-T12	tryskový komplet 1,2 mm						
SGM502-T15	tryskový komplet 1,5 mm						
SGM502-T18	tryskový komplet 1,8 mm						
SGM502-T20	tryskový komplet 2,0 mm						

Zásobníky na barvu
CR-115 / CR-125

★★★★★

NOVINKA

- zásobníky na barvu pro materiálové stříkání velkých ploch
- vybavené 4 kolečky a rukojetí umožňujícími snadný transport a pojíždění
- křídlové matice usnadňují demontáž víka pro plnění
- vnitřní nádoba na barvu z hliníku, tlaková nádoba z oceli
- schválené dle PED jako tlaková nádoba
- manometr pro odečet tlaku a pojistný ventil proti přetlakování
- propojení zásobníku s pistolí pomocí materiálové hadice CH-110 odolné barvám a ředidlům



CH-110
délka 10 m



CR-115
objem 10 litrů



CR-125
objem 20 litrů

Obj. č.	Objem (l)	Pracovní tlak (bar)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
CR-115	10	4	295 × 290 × 622	15,3
CR-125	20	4	412 × 360 × 777	24,5
CH-110	hadice na barvu z polyamidu PA, s koncovkami 1/4" vnitřní, délka 10 m			