



Příslušenství a náhradní díly

Program základního příslušenství k pístovým kompresorům

- ✓ oleje
- ✓ sací filtr
- ✓ servisní sady
- ✓ kompresorové jednotky
- ✓ tlakové spínače
- ✓ zpětné ventily
- ✓ regulátory tlaku
- ✓ hadicové navijáky
- ✓ silentbloky



Oleje pro pístové kompresory

- ABAC Pro - inovativní minerální olej pro kompresory ABAC řady Line L/V a jednostupňové kompresory Pro Line, Expert a Extensive A29/A39
- ALTAIR - univerzální řada olejů pro různé typy pístových kompresorů zohledňujících zátěž kompresoru a jeho provozní podmínky

NOVINKA

Obj.č.	Typ	Struktura	Oblast	Balení (l)
ABP-1	Abac Pro	minerální	Line L/V a A29/A39	1
ALTP-0,25	Altair Pro	minerální	nízké zatížení <500 MH ročně	0,25
ALT-1	Altair	minerální	denní používání - řemeslnictví	1
ALT150-5	Altair 150	minerální	víceměnný provoz	5
ALTPL-5	Altair Plus	syntetický	víceměnný provoz, vysoká teplota	5
ALTU-1	Altair Ultra	syntetický	průmyslové kompresory	1
ALTU-5	Altair Ultra	syntetický	průmyslové kompresory	5



Sací filtry

- originální sací filtry pro kompresory Pro Line značky ABAC
- sací filtr zajišťuje ochranu kompresorové jednotky před vnikem nežádoucích nečistot

Obj. č.	Pro kompresorové jednotky
FS-A29	A29, A29B, A39, A39B
FS-A49B	A49B
FS-B59B	B59B, B60
FS-B70	B70





Servisní sady pro kompresory ABAC

- sady spotřebních náhradních dílů pro provádění pravidelné údržby na pístových kompresorech ABAC Pro Line, Extensive a Expert
- základní sada (obj. č. LK1) - obsahuje sací filtr a vnitřní části zpětného ventilu
- pokročilá sada (obj. č. PK1) - obsahuje sací filtr, vnitřní části zpětného ventilu, ventilovou desku, těsnění ventilové desky, těsnění mezichladiče a dochlazovače




NOVINKA



Obj. č.	Pro kompresory
Základní servisní sady - interval výměny 1xročně	
A29-LK1	A29, A29B, A29B0, A39, A39B, A39B0
A49-LK1	A49B
B59-LK1	B59B
B60-LK1	B60
B70-LK1	B70
Pokročilé servisní sady - interval výměny každé 2 roky	
A29-PK1	A29, A29B, A29B0, A39, A39B, A39B0
A49-PK1	A49B
B59-PK1	B59B
B60-PK1	B60
B70-PK1	B70

Kompresorové jednotky

- špičkové olejem mazané kompresorové jednotky od výrobce ABAC určené pro připojení k elektromotoru pomocí klínových řemenů
- široká škála provedení pro motory od 1,5 až do 7,5 kW
- jednostupňové a dvoustupňové verze, varianty s/bez dochlazovače
- dodávka včetně řemenice pro připojení klínových řemenů



A29B



A49B



B60



B79

Obj. č.	Stupně (počet)	Písty (ks)	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Motor (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Řemenice (mm)	Výstup (závit)
A29	1	2	10	255	1,5	1 075	330	3/8"
A29B	1	2	10	255 320	1,5 2,2	1 075 1 300	330	3/4"
A39	1	2	10	393	2,2	1 050	390	1/2"
A39B	1	2	10	393 486 444	2,2 3 2,2	1 050 1 300 1 050	390	3/4"
A49B	1	2	11	553 595	3 4	1 300 1 400	390	3/4"
B59B	2	2	11	653	4	1 400	430	1 1/4"
B60	2	2	11	660 827	4 5,5	1 100 1 400	430	1 1/4"
B70	2	2	11	1 023 1 210	5,5 7,5	1 100 1 300	430	1 1/4"
B79	2	2	11	950 1 130	5,5 7,5	750 900	430	1 1/4"



Tlakový spínač TS220

- základní tlakový spínač pro ovládání chodu malých pístových kompresorů s motorem s napětím 230 V / 50 Hz
- značkový výrobek italského výrobce NE-MA
- nastavitelné hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- provedení s vytahovacím tlačítkem
- přípojovací kostka se 4 závitů pro přívod vzduchu, instalaci manometru, pojistného ventilu a výstup vzduchu

Obj.č.	Napětí (V/f/Hz)	Připojení	Proud (A)	Max. tlak (bar)	Nastavení (bar)
TS220	230/50	3/8" + 3× 1/4"	20	12,0	6,0 - 8,0



Tlakový spínač MDR1

- špičkový tlakový spínač pro ovládání chodu malých pístových kompresorů s motorem s napětím 230 V / 50 Hz
- značkový výrobek německého výrobce CONDOR
- nastavitelné hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- standardní rozsah tlaku 8-10 bar
- provedení s otočným tlačítkem
- přípojovací kostka se 4 závitů pro přívod vzduchu, instalaci manometru, pojistného ventilu a výstup vzduchu

NOVINKA

Obj.č.	Napětí (V/f/Hz)	Připojení	Proud (A)	Max. tlak (bar)	Nastavení (bar)
MDR1/11	230/50	3/8" + 3× 1/4"	-	11,0	8,0 - 10,0



Tlakový spínač MDR2

- špičkový tlakový spínač pro ovládání chodu pístových kompresorů s motorem s napětím 230 V / 50 Hz
- značkový výrobek německého výrobce CONDOR
- nastavitelné hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- standardní rozsah tlaku 6-8 bar
- provedení s otočným tlačítkem
- přípojovací kostka se 4 závitů pro přívod vzduchu, instalaci manometru, pojistného ventilu a výstup vzduchu

NOVINKA

Obj.č.	Napětí (V/f/Hz)	Připojení	Proud (A)	Max. tlak (bar)	Nastavení (bar)
MDR2/11	230/50	1/4" + 3× 1/4"	-	11,0	6,0 - 8,0



Tlakové spínače MDR3

- řada tlakových spínačů pro ovládání chodu pístových kompresorů s motorem s napětím 400 V / 50 Hz
- značkové výrobky německého výrobce CONDOR
- nastavitelné hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- provedení s otočným tlačítkem
- připojení s jedním závitěm nebo s přípojovací kostkou se 4 závitů pro přívod vzduchu, instalaci manometru, pojistného ventilu a výstup vzduchu

NOVINKA

Obj.č.	Napětí (V/f/Hz)	Připojení	Proud (A)	Max. tlak (bar)	Nastavení (bar)
MDR3/11-6A	400/50	1× 1/4"	6,3	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11-10A	400/50	1× 1/4"	10	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11-16A	400/50	1× 1/4"	16	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11-20A	400/50	1× 1/4"	20	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11X-6A	400/50	3/8" + 3× 1/4"	6,3	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11X-10A	400/50	3/8" + 3× 1/4"	10	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11X-16A	400/50	3/8" + 3× 1/4"	16	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/16X-10A	400/50	3/8" + 3× 1/4"	10	16,0	12,0 - 15,0






Zpětné ventily

- jednosměrné ventily pro montáž mezi výstup z kompresoru a tlakovou nádobu
- zabráňují zpětnému proudění vzduchu do jednotky
- připojení pro odlehčení výtlačné trubky

Obj.č.	Připojení ke kompresoru (závit)	Připojení ke vzdušníku (závit)
VZMM-3412	vnější 3/4"	vnější 1/2"
VZMM-1034	vnější 1"	vnější 3/4"
VZFM-3434	vnitřní 3/4"	vnější 3/4"
VZFM-1010	vnitřní 1"	vnější 1"
VZFF-1010	vnitřní 1"	vnitřní 1"



Regulátory tlaku

- speciální verze regulátorů tlaku pro montáž ke vzdušníku
- vybavené tlakoměrem a 2 výstupními rychlospojkami DN7,2

Obj.č.	Připojení ke kompresoru (závit)	Výstupy
RTV-38	3/8"	2x rychlospojka DN 7,2
RTV-12	1/2"	2x rychlospojka DN 7,2



Hadicové navijáky na vzdušníky

- praktické příslušenství pro montáž na tlakovou nádobu
- šetří místo a udržuje bezpečnost v dílně a kolem kompresoru
- určeno pro všechny typy ležatých nádob od 24 do 270 litrů

Obj.č.	Délka hadice (m)	Výstupy
NVH-5	5	1x rychlospojka DN 7,2
NVH-10	10	1x rychlospojka DN 7,2



Silentbloky

- zajišťují potlačení vibrací kompresoru
- jednostranné provedení s vnějším závitem
- vyrobené z pryže NBR s tvrdostí 70 Sh a z oceli

Obj.č.	Průměr (mm)	Výška (mm)	Závit	Výška závitu (mm)
GPD4030	40	30	M8	23
GPD5020	50	20	M10	28
GPD5030	50	30	M10	28
GPD7550	75	50	M12	37

