



PRO LINE mobilní

- ✓ mobilní kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů
- ✓ 1stupňové i 2stupňové provedení
- ✓ příkony 1,5 až 7,5 kW



PRO LINE A - 1 řada se 2 variantami vybavení

NOVINKA

EXTENSIVE - základní výbava



- ✓ dochlazovač
- ✓ jedno přední kolečko s brzdou
- ✓ otevřená rukojeť bez madla

EXPERT - rozšířená výbava



- ✓ dochlazovač
- ✓ dvě přední kolečka s brzdami
- ✓ uzavřená rukojeť s pryžovým madlem
- ✓ výstupní filtr (pouze vzdušníky 50 a 90 litrů)



Kompresory A29

Extensive/Expert



- mobilní 1stupňové kompresory s převodem pomocí klínových řemenů
- olejem mazaný kompresor s olejznakem pro snadný odečet stavu oleje
- patentovaný aerodynamický kryt řemenice pro snížení výstupní teploty
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače
- dochlazovač na výstupu z kompresorové jednotky ve standardu
- k dispozici v provedeních EXTENSIVE se základní výbavou a EXPERT s rozšířeným vybavením

NOVINKA



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresor a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti.



A29BT - Extensive
základní výbava



A29BP - Expert
rozšířená výbava

Vyšší kvalita vzduchu díky
přidanému výstupnímu filtru

Dvě kolečka s brzdami poskytují
perfektní stabilitu stroje

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
Provedení EXTENSIVE										
A29-1,5-50CM *	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49
A29BT-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	870 × 420 × 827	52
A29BT-1,5-90CT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	982 × 502 × 917	58
A29BT-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 362 × 500 × 971	80
A29B-2,2-50CM **	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	95,0	75,0	940 × 410 × 800	58
A29B-2,2-50CT **	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	940 × 410 × 800	58
A29BT-2,2-90CM	90	320	2,2	1 300	230/1/50	10	95,0	75,0	982 × 502 × 917	63
A29BT-2,2-90CT	90	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	982 × 502 × 917	63
A29BT-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	95,0	75,0	1 362 × 500 × 971	80
A29BT-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 362 × 500 × 971	83
A29BT-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	95,0	75,0	1 411 × 572 × 1 003	102
A29BT-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 411 × 572 × 1 003	102
Provedení EXPERT										
A29BP-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 011 × 422 × 831	40
A29BP-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 011 × 422 × 843	40
ABA-3R										
prodloužená záruka 3 roky										

Poznámky k výbavě jednotlivých modelů:

* není vybaven dochlazovačem na výstupu, přední kolečko bez brzdy

** přední kolečko bez brzdy



Kompresory A39 Extensive/Expert



- mobilní 1stupňové kompresory s převodem pomocí klínových řemenů
- olej mazaný kompresor s olejovými oky pro snadný odečet stavu oleje
- patentovaný aerodynamický kryt řemenice pro snížení výstupní teploty
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače
- dochlazovač na výstupu z kompresorové jednotky ve standardu
- k dispozici v provedeních EXTENSIVE se základní výbavou a EXPERT s rozšířeným vybavením

NOVINKA



A39BP - Expert
rozšířená výbava, 50 litrů

Uzavřená rukojeť s pryžovým madlem pro perfektní manipulaci



Vyšší kvalita vzduchu díky
přidanému výstupnímu filtru
(pouze verze Expert 50 litrů).



A39BT - Extensive
základní výbava, 200 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
Provedení EXTENSIVE										
A39-2,2-90CT *	90	393	2,2	1050	400/3/50	10	95,0	75,0	1 180 × 460 × 930	72
A39BT-2,2-150CM	150	393	2,2	1050	230/1/50	10	95,0	75,0	1 364 × 500 × 975	72
A39BT-2,2-200CM	200	393	2,2	1050	230/1/50	10	95,0	75,0	1 413 × 572 × 1 008	129
A39BT-2,2-270CM	270	393	2,2	1050	230/1/50	10	95,0	75,0	1 495 × 588 × 1 067	138
A39BT-3-200CT	200	486	3	1300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 413 × 572 × 1 008	129
A39BT-3-270CT	270	486	3	1300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 495 × 588 × 1 067	138
Provedení EXPERT										
A39BP-2,2-50CM **	50	393	2,2	1050	230/1/50	10	95,0	75,0	1 012 × 422 × 843	51
A39BP-2,2-50CT **	50	393	2,2	1050	400/3/50	10	95,0	75,0	1 012 × 422 × 843	51
A39BP-2,2-90CM	90	393	2,2	1050	230/1/50	10	95,0	75,0	1 180 × 460 × 930	72
A39BP-2,2-90CT	90	393	2,2	1050	400/3/50	10	95,0	75,0	1 180 × 460 × 930	72
A39BP-2,2-150CM	150	393	2,2	1050	230/1/50	10	95,0	75,0	1 391 × 500 × 977	72
A39BP-2,2-150CT	150	393	2,2	1050	400/3/50	10	95,0	75,0	1 375 × 420 × 950	87
A39BP-2,2-200CT	200	393	2,2	1050	400/3/50	10	95,0	75,0	1 423 × 572 × 1 027	129
A39BP-2,2-270CT	270	393	2,2	1050	400/3/50	10	95,0	75,0	1 495 × 588 × 1 079	138
A39BP-3-90CT	90	486	3	1300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72
ABA-3R prodloužená záruka 3 roky										

Poznámky k výbavě jednotlivých modelů:

* není vybaven dochlazovačem na výstupu, přední kolečko bez brzdy

** včetně výstupního filtru



Kompresory A49 Expert



- 2stupňové vysoce efektivní kompresory s převodem přes klínové řemeny
- dodávaný tlak 11 bar poskytuje vyšší akumulovaný objem ve vzdušníku a přispívá ke snížení počtu cyklů a zvýšení životnosti stroje
- špičková kompresorová jednotka mazaná olejem a vybavená olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- patentovaný aerodynamický kryt řemenice a dochlazovač pro extrémní snížení výstupní teploty až o 35 °C a zvýšení účinnosti stlačování
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí značkového tlakového spínače Condor
- výstup přes regulátor tlaku a rychlospojky DN7,2
- k dispozici v provedení EXPERT s rozšířenou výbavou stroje

NOVINKA



Výstupní filtr pro vyšší kvalitu stlačeného vzduchu

A49BP - Expert
vzdušník 90 litrů

Komfortní výstup stlačeného vzduchu s regulátorem tlaku a 2 rychlospojkami



A49BP - Expert
vzdušník 270 litrů



Dvoustupňová kompresorová jednotka A49B s nižší teplotou, vyšší účinností a dodávaným tlakem 11 bar.



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresor a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti.

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
Provedení EXTENSIVE										
A49BT-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1495 × 588 × 1082	145
Provedení EXPERT										
A49BP-2,2-90CM *	90	444	2,2	1 050	230/1/50	11	93,0	73,0	1123 × 502 × 935	65
A49BP-2,2-90CT *	90	444	2,2	1 050	400/3/50	11	93,0	73,0	1123 × 502 × 935	67
A49BP-2,2-150CM	150	444	2,2	1 050	230/1/50	11	93,0	73,0	1390 × 500 × 993	90
A49BP-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	93,0	73,0	1390 × 500 × 993	90
A49BP-2,2-200CM	200	444	2,2	1 050	230/1/50	11	93,0	73,0	1422 × 572 × 1042	130
A49BP-2,2-200CT	200	444	2,2	1 050	400/3/50	11	93,0	73,0	1422 × 572 × 1042	130
A49BP-2,2-270CM	270	444	2,2	1 050	230/1/50	11	93,0	73,0	1495 × 588 × 1094	136
A49BP-3-90CT	90	553	3	1 300	400/3/50	11	96,0	76,0	1123 × 502 × 935	75
A49BP-3-150CT	150	553	3	1 300	400/3/50	11	96,0	76,0	1390 × 500 × 993	78
A49BP-3-200CT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	96,0	76,0	1422 × 572 × 1042	136
A49BP-3-270CT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	96,0	76,0	1495 × 588 × 1082	142
A49B-4-200CT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1437 × 573 × 1058	114
A49BP-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1495 × 588 × 1082	145
ABA-3R prodloužená záruka 3 roky										

Poznámky k výbavě jednotlivých modelů:
* včetně výstupního filtru



Kompresory

Pro Line B


až 3 roky
10 let

- 2stupňové vysoce efektivní kompresory s převodem pomocí klínových řemenů
- mobilní provedení na ležatém vzdušníku
- dodávaný tlak 11 bar pro vyšší akumulovaný objem ve vzdušníku a snížení počtu cyklů
- k dispozici rovněž v pomaloběžném provedení dále zvyšujícím účinnost komprese
- špičková kompresorová jednotka mazaná olejem a vybavená olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače
- regulátor tlaku; výstup se 2 rychlospojkami DN7,2
- 2 přední otočná kolečka s brzdami zajišťují stabilitu a bezpečnost při manipulaci s kompresorem



Rukojeť s pryžovým madlem
pro komfortní manipulaci

B59B-4-200CT
4 kW, vzdušník 200 litrů



Špičkový 2stupňový kompresor
s mezichladičem a olejoznakem.

Výstup vzduchu s regulátorem tlaku
a dvěma rychlospojkami DN7,2



B70-5,5-500CT
5,5 kW, vzdušník 500 litrů



Kvalitní elektromotor s teplotní
ochranou.

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
Standardní provedení										
B59B-4-200CT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	164
B59B-4-270CT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	170
B59B-4-500CT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	222
B60-5,5-270CT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	180
B60-5,5-500CT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	263
B70-7,5-270CT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	199
B70-7,5-500CT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	282
B59B-4-90CTH	90	442	4	928	400/3/50	15	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	75
Pomaloběžné provedení										
B60-4-270CT	270	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	171
B60-4-500CT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	232
B70-5,5-270CT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	194
B70-5,5-500CT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	277
ABA-3R	prodloužená záruka 3 roky									