



Série PRO LINE

Pístové kompresory
A49B





Dvoustupňové kompresory s převodem pomocí klínových řemenů

Řada A49B

Menší rozměry, vyšší efektivita

Bezpečnost

klínový řemen je chráněn zcela uzavřeným plastovým krytem, který uživateli zabraňuje kontaktu s pohyblivými částmi stroje, a zároveň nabízí rychlou a snadnou výměnu klínového řemenu

Snadná údržba

olejznak pro rychlou kontrolu hladiny oleje

Efektivita

75% efektivita dodávky vzduchu

Snadná údržba

rychlý přístup k sacímu filtru

Manipulace

pohodlná rukojeť s pryžovým úchytem



Snadné ovládání

velká přední otočná kolečka s brzdou

Obj. č.	l	l/min [@11 bar]	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	Bar	dB(A)	mm (d × š × v)	kg
A49B-2,2-100CM	100	444	342	2,2	1 050	230/1/50	11	91	1 006 × 486 × 927	70
A49B-2,2-150CM	150	444	342	2,2	1 050	230/1/50	11	91	1 305 × 501 × 1 006	84
A49B-2,2-200CM	200	444	342	2,2	1 050	230/1/50	11	91	1 437 × 573 × 1 058	109
A49B-2,2-270FM	270	444	342	2,2	1 050	230/1/50	11	91	1 532 × 456 × 1 005	118
A49B-2,2-270FT	270	444	342	2,2	1 050	400/3/50	11	91	1 532 × 456 × 1 005	118
A49B-2,2-100CT	100	444	342	2,2	1 050	400/3/50	11	91	1 006 × 486 × 927	70
A49B-2,2-150CT	150	444	342	2,2	1 050	400/3/50	11	91	1 305 × 501 × 1 006	84
A49B-2,2-200CT	200	444	342	2,2	1 050	400/3/50	11	91	1 437 × 573 × 1 058	109
A49B-3-T	-	553	426	3	1 300	400/3/50	11	93	738 × 430 × 563	54
A49B-3-200CT	200	553	426	3	1 300	400/3/50	11	93	1 437 × 573 × 1 047	105
A49B-3-270CT	270	553	426	3	1 300	400/3/50	11	93	1 532 × 607 × 1 128	120
A49B-3-200FT	200	553	426	3	1 300	400/3/50	11	93	1 438 × 440 × 949	105
A49B-3-270FT	270	553	426	3	1 300	400/3/50	11	93	1 532 × 456 × 1 005	120
A49B-3-200VT	200	553	426	3	1 300	400/3/50	11	93	737 × 638 × 1 679	110
A49B-3-270VT	270	553	426	3	1 300	400/3/50	11	93	737 × 600 × 1 712	130
A49B-3-270CM	270	553	426	3	1 300	230/1/50	11	93	1 532 × 607 × 1 128	120
A49B-4-T	-	595	458	4	1 400	400/3/50	11	95	738 × 430 × 563	60
A49B-4-200CT	200	595	458	4	1 400	400/3/50	11	95	1 437 × 573 × 1 058	114
A49B-4-270CT	270	595	458	4	1 400	400/3/50	11	95	1 532 × 607 × 1 132	124
A49B-4-500CT	500	595	458	4	1 400	400/3/50	11	95	1 951 × 680 × 1 269	191
A49B-4-200FT	200	595	458	4	1 400	400/3/50	11	95	1 437 × 440 × 949	114
A49B-4-270FT	270	595	458	4	1 400	400/3/50	11	95	1 532 × 456 × 1 005	124
A49B-4-500FT	500	595	458	4	1 400	400/3/50	11	95	1 950 × 530 × 1 145	191
A49B-4-200VT	200	595	458	4	1 400	400/3/50	11	95	737 × 637 × 1 679	117
A49B-4-270VT	270	595	458	4	1 400	400/3/50	11	95	736 × 600 × 1 712	138

K dispozici verze na základovém rámu nebo na tlakové nádobě s objemem 100, 150, 200, 270 nebo 500 litrů.




QR kód pro rozšíření informací


1. Naskenujte mobilním telefonem štítek se zákaznickým QR kódem.
2. Získejte přístup k mnoha digitálním zdrojům, např. informace o produktech, výuková videa a další.



Jednotka A49B



Jednotka B59



Aplikace

Vhodné pro profesionální aplikace od malých dílen až po velké autoopravny.



Sekání



Šroubování



Stříkání



Broušení



Vrtání



Utahování



Extrémní výkon

Rozměrová zástavba jako u jednostupňových jednotek.



Bezpečnost

Úzké otvory zabraňují kontaktu s pohyblivými částmi stroje + snadno přístupné šrouby pro výměnu klínového řemenu.



Design

Inovativní design plastového krytu řemenic zajišťuje dokonalé chlazení kompresorové jednotky.




Komfort

Kvalitní otočná kolečka s brzdou.

Svět kompresorů ABAC



Originální náhradní díly,
jediná jistota kvality.



www.abacaircompressors.com

Stlačený vzduch ve službách zákazníka