


Popis výrobku:	miniaturní kulové kohouty z poniklované mosazi
Aplikace:	určené pro přípoje stlačeného vzduchu v průmyslu, stavebnictví a domácnostech; vhodné pro rozvody vody
Pracovní tlak:	10 bar
Pracovní teplota:	-20 / +120 °C
Závity:	trubkové
Pracovní médium:	voda/vzduch
Použité materiály:	tělo kohoutu - poniklovaná mosaz kroužek - mosaz koule - chromovaná mosaz sedlo - PTFE hřídel - mosaz o-kroužek - NBR páčka - hliník šroub - ocel



Technická data jednotlivých provedení:

Miniaturní kulové kohouty s vnitřními závity


Obj. č.	Závít	Provedení	DN	SW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
BT1052-14	1/4"	vnitřní/vnitřní	8	19	45	28	20	8	95
BT1052-38	3/8"	vnitřní/vnitřní	10	21	45	28	20	8	80
BT1052-12	1/2"	vnitřní/vnitřní	15	25	45	30	20	10	110



- 1) tělo kohoutu
- 2) kroužek
- 3) koule
- 4) sedlo
- 5) hřídel
- 6) o-kroužek
- 7) páčka
- 8) šroub

Miniaturní kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem

Obj. č.	Závít	Provedení	DN	SW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
BT1053-14	1/4"	vnitřní/vnější	8	19	40,5	25	26	10	80
BT1053-38	3/8"	vnitřní/vnější	10	21	40,5	26	26	10	75
BT1053-12	1/2"	vnitřní/vnější	15	25	44	28	26	10	100



- 1) tělo kohoutu
- 2) kroužek
- 3) koule
- 4) sedlo
- 5) hřídel
- 6) o-kroužek
- 7) páčka
- 8) šroub