



Molub-Alloy 370-2

Vysoce výkonný mazací tuk s MoS₂

Popis

Molub-Alloy™ 370-2 (dříve nazývaný Olistamoli 2) je vysoce výkonné mazivo s MoS₂ pro univerzální použití. Díky jeho vysoké schopnosti přenosu namáhání je obzvláště vhodné pro dlouhodobá mazání valivých a kluzných ložisek.

Použití

- Valivá a kluzná ložiska v podmínkách velkého zatěžování
- Vřetena a vedení u zdvihacích zařízení
- Otevřená hnací ústrojí, šneková soukolí o malých rychlostech
- Klouby spojovacích tyčí a univerzální kloubová spojení, vačky brzd a drážkové hřídele
- Při těžkých provozních podmínkách, jako např. prach a vibrace
- Pro bezúdržbová mazání a dlouhodobá mazání při minimální údržbě
- Teplotní rozsah: -25°C/-13°F až +130°C/+266°F

Výhody

- Vynikající schopnost přenosu zatížení
- Maximální ochrana proti tření a otěru
- Extrémně dlouhá mazací schopnost
- Odolný vůči horké a studené vodě
- Mimořádná přilnavost
- Vynikající ochrana proti rzi
- Účinně působí proti korozi třením
- Odolný vůči stárnutí a protismykově působící
- S možností čerpání v centrálních mazacích systémech





Typické charakteristiky

Název	Metoda	Jednotka	Tribol GR CLS 2
Barva	Vizuálně	-	Černá
Báze oleje	-	-	Minerální
Zahušťovadlo	-	-	Lithium
Konzistence	ISO 2137/ASTM D217	NLGI Grade	2
Pracovní penetrace (60 zdvihů@25 °C/77 °F)	ISO 2137/ASTM D217	0.1 mm	265 – 295
Hustota @ 20 °C/68 °F	Inhouse metoda	kg/m ³	930
Viskozita základního oleje @ 40°C/104 °F	ISO 3104/ASTM D445	mm ² /s	370
Bod skápnutí	ISO 2176/ASTM D566	°C/°F	210/410
Odolnost vůči vodě	DIN 51807-1	Rating	0 – 90
Hydrodynamický tlak @ -35 °C / -31 °F	DIN 51805	hPa	1500
Test proti rezavění-EMCOR (destilovaná voda)	ISO 11007/ASTM D6138	Rating	0

1 mm²/S^A 1cSt Podléhá běžným výrobním tolerancím

Naše rada

- Berte v úvahu specifikace výrobce ložisek
- Provádějte namazání valivých ložisek, ložisko však naplňte mazivem asi tak z poloviny
- V případě přemazání/=dodatečného mazání pumpujte mazivo do ložiska tak dlouho, dokud nebude z mazacího místa vystupovat čerstvé mazivo


Tento výrobek byl dříve nazýván Olistamoly 2. Název byl změněn v r. 2015

Molub-Alloy 370-2

02. dubna 2015

Castrol, Castrol logo a příbuzné značky jsou ochranné značky Castrol Limited, používané v rámci licence.

Tento datový list a v něm obsažené informace je třeba chápat jako platné ke dni jeho výtisku. Nicméně nejsou poskytovány žádné záruky z hlediska přesnosti a úplnosti jeho údajů. Zde poskytovaná data se opírají o standardní testy v laboratorních podmínkách a je třeba jej chápat pouze jako vodítko/směrnici. Uživatelům se doporučuje, aby se přesvědčili, že pracují s poslední verzí tohoto datového listu. Je odpovědností uživatele, aby posoudil a používal produkt bezpečným způsobem a sám posoudil vhodnost produktu pro zamýšlený účel a dodržel přitom příslušné zákony a předpisy. List s bezpečnostními daty je dostupný pro všechny naše produkty a je třeba tento list prostudovat, a to i z hlediska skladování, manipulace a následné likvidace produktu. Ani BP plc, ani její pobočky nepřebírají žádnou odpovědnost za škody nebo úrazy způsobené nevhodným použitím produktu, nedodržením daných doporučení nebo za rizika, způsobená nevhodností charakteru materiálů. Všechny produkty, služby a informace jsou podávány s přihlédnutím k našim standardním prodejním podmínkám. Jestliže potřebujete další informace, kontaktujte prosím našeho regionálního zástupce.



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.
Plzeňská 169, Žebrák 267 53

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091
M: +420 773 489 530
M: +420 603 432 326