



## Oleje pro řetězové pily Art- 762 / 763

### Popis:

Olej na řetězové pily na bázi minerálního oleje druh 762 a 763, vysoce výkonný a se širokými aplikačními možnostmi. Použitá aditiva zaručují výbornou přilnavost a ochranu proti opotřebenosti. Různé viskozity těchto dvou typů olejů umožňují optimální volbu produktu v souladu s jeho použitím.

### Rozsah použití:

- Tyto oleje jsou ideální pro mazání řetězových pil při všech provozních teplotách v rámci klimatických podmínek.
- Tedy ideální pro všechna mazací místa vyžadující olej s dobrou přilnavostí.

### Charakteristiky produktu

- Vynikající přilnavost
- Vynikající mazání, vynikající výkonnost
- Žádné pryskyřičné usazeniny na mazaných komponentech
- Obsahuje antikoroziční přísady
- Dobré penetrační vlastnosti

### Výhody

- Olej není odpuzován odstředivou silou; zajišťuje dostatečné a plynulé promazání řetězu a jeho ostří.
- Chlazení a mazání realizovatelné vybavením řetězové pily a jejími možnostmi prodlužují životnost řetězu a jeho břitů.
- Zabráni funkčním problémům způsobených ulpíváním a usazováním na prvcích stroje.
- Účinně chrání kovové prvky proti korozi.
- Rychle proniká do článků řetězu a jeho kolíkových spojení a předchází jejich opotřebenosti.

### Bezpečnostní a ekologická hlediska:

- Starý nepoužitelný olej je třeba likvidovat v souladu s „Nařízením o zvláštních odpadech“ (ODS).
- Kód odpadového materiálu: 1481, Kód odpadového materiálu: LMD/CE: 13 02 04
- Není klasifikován jako toxický
- OFSP T č. 611500
- ADR/SRD: není klasifikován jako nebezpečný
- Výstraha: Mírně nebezpečný pro vody



## Fyzikální / chemické údaje:

Č. typu	Třída viskozity ISO VG	Viskozita index VI	Bod tuhnutí	Bod vznícení	Hustota	Dovolené zatížení podle Bruggera:
	<b>DIN 51519 ISO 3448</b>	<b>DIN ISO 2909</b>	<b>DIN ISO 3016</b>	<b>DIN ISO 2592</b>	<b>DIN 51757</b>	
762	68	110	-24°C	200°C	0.875 g/cm <sup>3</sup>	38 N/mm <sup>2</sup> (380 bar)
763	100	90	-15°C	> 200°C	0.9 g/cm <sup>3</sup>	30 N/mm <sup>2</sup> (300 bar)



**Blaser.**  
SWISSLUBE

### Velikosti nádob:

**Barel: 50 kg / 180 kg / Kanistr: 10 kg (jen pro typ 762) / 25 kg**

Údaje na tomto listě se opírají o nám známé vlastnosti a aplikační možnosti. Blaser Swisssuble AG neručí za škody způsobené nesprávným použitím produktu. Z těchto údajů není možno vyvozovat žádnou obecnou odpovědnost.



**KOMPRESORY  
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**  
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.  
Plzeňská 169, Žebrák 267 53

**E:** info@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**E:** objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**T:** +420 311 532 091  
**M:** +420 773 489 530  
**M:** +420 603 432 326