



## Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-L



Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
FSGL-100	100	0,75	0,84	22,5	110	-40/+90	0,95	10
FSGL-110	110	0,75	0,70	22,5	119	-40/+90	1,03	10
FSGL-115	115	0,75	0,70	22,5	124	-40/+90	1,06	10
FSGL-125	125	0,75	0,70	22,5	135	-40/+90	1,18	10
FSGL-150	150	0,75	0,56	14,5	163	-40/+90	1,53	10
FSGL-160	160	0,75	0,56	14,5	172	-40/+90	1,79	10
FSGL-175	175	0,75	0,42	14,5	187	-40/+90	1,90	10
FSGL-180	180	0,75	0,42	14,5	192	-40/+90	1,95	10
FSGL-200	200	0,75	0,42	14,5	216	-40/+90	2,35	10
FSGL-225	225	0,75	0,28	7,0	237	-40/+90	2,60	10
FSGL-250	250	0,75	0,28	7,0	262	-40/+90	3,07	10
FSGL-275	275	0,75	0,28	7,0	286	-40/+90	3,16	10
FSGL-280	280	0,75	0,28	7,5	290	-40/+90	3,14	10
FSGL-300	300	0,75	0,25	6,2	312	-40/+90	3,25	10
FSGL-315	315	0,75	0,25	6,2	327	-40/+90	3,37	10
FSGL-325	325	0,75	0,25	6,2	337	-40/+90	3,45	10
FSGL-350	350	0,75	0,13	6,2	362	-40/+90	3,65	10
FSGL-400	400	0,75	0,13	5,2	411	-40/+90	4,45	10

### Poznámky:

- poloměr ohybu je vztažen na vnitřní stranu ohybu
- všechny technické údaje jsou uvedeny při teplotě média a okolí +20 °C
- technické změny a barevné odchylky jsou vyhrazeny

### Konstrukce:

- kovová spirála vložená do stěny hadice s odolností vůči rotaci a skluzu
- síla stěny mezi spirálou cca 0,75 mm

### Materiály:

- spirála: poměděný ocelový drát
- stěna: vysoce ořezuvzdorný polyester-polyuretan, odolný vůči mikrobům, stabilní vůči hydrolyze
- barva: transparentní

### Teplotní rozsah:

- od -40 °C do +90 °C
- krátkodobě do +125 °C

### Oblast použití:

Speciální sací a výtlačná hadice pro následující aplikace:

- sběr trávy na pohyblivých strojích
- sání listí čistícími stroji
- čistící a zametací stroje

### Vlastnosti:

- odolná mikrobům, stabilní vůči hydrolyze
- lehká konstrukce (síla stěny cca 0,75 mm)
- extrémní flexibilita
- hladký vnitřní povrch
- robustní a odolná abrazi

### Výrobní délky:

- 2,5 m, 5 m a 10 m

### Produktové varianty:

- s hladkým zakončením bez spirály na jednom nebo obou koncích



**KOMPRESORY  
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**  
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

**E:** info@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**E:** objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**T:** +420 311 532 091, **M:** +420 773 489 530,  
**M:** +420 603 432 326