



TECHNICKÝ LIST

Vakuové hadice MFX s kovovým opletem

- Popis:** pevné, flexibilní, oboustranně hladké, netoxické, transparentní hadice vyrobené z měkčeného PVC; ocelový spirálový opleť odolný proti nárazům
- Aplikace:** hadice určené pro sání a transport vzduchu a vody v průmyslu; vhodné rovněž pro potravinářství
- Směrnice:** hadice jsou vyrobené v souladu se směrnicí 2007/19/ES nařízení (ES) č. 1935/2004 a č. 10/2011
- Pracovní teplota:** -5 °C / +60 °C



Technická data:

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tlak (bar)	Podtlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
MFX-12	12,0	3,0	7,0	0,85	25,0	180,0	60
MFX-14	14,0	3,0	6,0	0,85	30,0	200,0	60
MFX-16	16,0	3,1	6,0	0,85	35,0	225,0	60
MFX-18	18,0	3,1	6,0	0,85	40,0	280,0	60
MFX-20	20,0	3,1	5,0	0,85	50,0	340,0	60
MFX-22	22,0	3,2	5,0	0,85	55,0	370,0	60
MFX-25	25,0	3,2	5,0	0,85	60,0	510,0	60
MFX-30	30,0	3,5	4,0	0,85	70,0	600,0	60
MFX-32	32,0	3,9	4,0	0,85	75,0	650,0	30
MFX-35	35,0	4,2	4,0	0,85	80,0	730,0	30
MFX-38	38,0	4,4	4,0	0,85	90,0	800,0	30
MFX-40	40,0	4,5	3,0	0,85	95,0	870,0	30
MFX-45	45,0	5,1	3,0	0,80	105,0	1 100,0	30
MFX-51	51,0	5,1	3,0	0,80	125,0	1 200,0	30
MFX-60	60,0	6,5	2,5	0,70	135,0	1 800,0	30
MFX-80	80,0	7,5	2,0	0,70	220,0	2 700,0	30
MFX-102	102,0	8,0	2,0	0,60	300,0	3 400,0	30



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, **M:** +420 773 489 530,
M: +420 603 432 326