



- Provozní teplota :**
- 5° až + 60°C
- Výztuha :**
Spirála z tvrdého PVC - bílá
- Materiál :**
Měkčené PVC - šedé
- Vlastnosti :**
Dobrá ohebnost, částečná odolnost otěru, samozhášivý materiál.
- Použití :**
Běžná ventilace a odsávání ve všeobecných aplikacích v průmyslu a v duchotechnice, odsávání neabrazivních materiálů - jemné piliny a hobliny, prach, textilní vlákna, kabelová ochrana, atd.

objednací kód						
*1N1-C0060-00606	mm	kg/m	mm	bar	kPa	m
018/*	18	0,12	18		60	50
020/*	20	0,14	20		60	50
025/*	25	0,18	25		60	50
030/*	30	0,22	30		60	50
032/*	32	0,24	32		60	50
035/*	35	0,25	35		60	50
038/*	38	0,28	38		60	50
040/*	40	0,33	40		60	50
045/*	45	0,37	45		60	50
051/*	51	0,45	51		60	50
060/*	60	0,55	60		55	50
063/*	63	0,60	63		55	50
070/*	70	0,65	70		50	50
076/*	76	0,75	76		40	50
080/*	80	0,80	80		40	50
090/*	90	0,90	90		40	30
102/*	102	1,00	102		35	30
110/*	110	1,15	110		35	30
120/*	120	1,30	120		30	30
127/*	127	1,35	127		30	30
130/*	130	1,44	130		30	30
140/*	140	1,60	140		30	30
150/*	150	1,75	152		25	30
160/*	160	1,93	160		25	20
180/*	180	2,30	180		15	20
200/*	200	2,65	200		15	20
250/*	250	3,60	250		12	15
300/*	300	4,50	300		10	10

FLEXADUR PVC - 1N O
Hadice pro odsávání neabrazivních materiálů


- Provozní teplota :**
0°C až +70°C
- Výztuha :**
Ocelová spirála
- Materiál :**
Měkčené PVC - transparentní
- Vlastnosti :**
Vysoká flexibilita, výborná stlačitelnost.
- Použití :**
Klimatizace a ventilace všeobecně, odsávání kouře, jemného prachu, nenáročné aplikace z hlediska odolnosti a mechanických vlastností.
- Speciální verze :**
FLEXADUR PVC 1N B - plášť šedé barvy (*1N2-C0070-00603)
FLEXADUR PVC 1N L - plášť bílé barvy (*1N2-C0070-00203)
FLEXADUR PVC 1N AS - antistatický materiál $R=10^5 \Omega$ (*1N2-C0070-01103)

objednací kód						
*1N2-C0070-00003	mm	kg/m	mm	bar	kPa	m
025/*	25	0,13	18	0,45	22	10 a 15
028/*	28	0,15	20	0,40	21	10 a 15
030/*	30	0,17	21	0,40	20	10 a 15
032/*	32	0,17	22	0,40	20	10 a 15
035/*	35	0,18	24	0,40	19	10 a 15
038/*	38	0,19	26	0,40	18	10 a 15
040/*	40	0,19	28	0,40	18	10 a 15
042/*	42	0,20	30	0,40	16	10 a 15
045/*	45	0,22	32	0,35	15	10 a 15
050/*	50	0,24	35	0,35	15	10 a 15
055/*	55	0,27	38	0,35	14	10 a 15
060/*	60	0,29	42	0,35	14	10 a 15
065/*	65	0,32	46	0,30	13	10 a 15
070/*	70	0,34	49	0,30	12	10 a 15
075/*	75	0,36	53	0,30	10	10 a 15
080/*	80	0,39	56	0,25	9	10 a 15
090/*	90	0,45	63	0,20	8	10 a 15
100/*	100	0,50	70	0,20	8	10 a 15
110/*	110	0,55	77	0,20	7	10 a 15
115/*	115	0,58	81	0,20	7	10 a 15
120/*	120	0,60	85	0,20	7	10 a 15
125/*	125	0,62	88	0,15	6	10 a 15
130/*	130	0,65	90	0,15	6	10 a 15
140/*	140	0,70	95	0,10	6	10 a 15
150/*	150	0,73	105	0,08	5	10 a 15
160/*	160	0,75	112	0,08	5	10 a 15
170/*	170	0,79	119	0,06	4	10 a 15
175/*	175	0,81	123	0,06	4	10 a 15
180/*	180	0,88	130	0,06	3	10 a 15
200/*	200	0,99	140	0,05	3	10 a 15
225/*	225	1,14	157	0,05	3	10 a 15
250/*	250	1,23	175	0,04	3	10 a 15
300/*	300	1,49	210	0,03	2	10 a 15
350/*	350	1,98	245	0,02	2	10 a 15
400/*	400	2,26	280	0,02	1	10 a 15
450/*	450	2,54	315	0,01	1	10 a 15
500/*	500	2,83	350	0,01	1	10 a 15

Další průměry :
215, 275, 315, 325, 375 mm