TECHNICKÝ LIST

Hadičky PUJ z polyuretanu

Popis: hadičky určené zejména pro mechanicky namáhaná vedení, vysoká odolnost vůči kyslíku, ozónu, vibracím a stárnutí, vynikající flexibilita

Aplikace: vhodné zejména k použití v průmyslu, automatizační, měřící a regulační technice, pro vedení stlačeného vzduchu

Pracovní tlak: 10 bar

Poruchový tlak: 30 bar

Pracovní teplota: -20/+60 °C

Médium: vzduch, voda

Materiál: polyuretan PU

Barva: modrá, čirá, černá, červená, žlutá, zelená



Technická data:

Obj. č.						Průměr (mm)		Balení (m)
modrá	čirá	černá	červená	žlutá	zelená	vnitřní	vnější	
PUJ425B	PUJ425N	PUJ425S	PUJ425R	PUJ425Y	PUJ425G	2,5	4,0	200
PUJ64B	PUJ64N	PUJ64S	PUJ64R	PUJ64Y	PUJ64G	4,0	6,0	200
PUJ855B	PUJ855N	PUJ855S	PUJ855R	PUJ855Y	PUJ855G	5,5	8,0	100
PUJ1065B	PUJ1065N	PUJ1065S	PUJ1065R	PUJ1065Y	PUJ1065G	6,5	10,0	100
PUJ128B	PUJ128N	PUJ128S	PUJ128R	PUJ128Y	PUJ128G	8,0	12,0	100
PUJ1611B	PUJ1611N	PUJ1611S	PUJ1611R	PUJ1611Y	PUJ1611G	11,0	16,0	100

Rozměry, síla stěny a hmotnost:

Vnější / vnitřní (mm)	Síla stěny (mm)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
4,0 / 2,5	0,75	9	200
6,0 / 4,0	1,00	19	200
8,0 / 5,5	1,25	32	100
10,0 / 6,5	1,75	54	100
12,0 / 8,0	2,00	76	100
16,0 / 11,0	2,50	131	100

KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, **M:** +420 773 489 530,
M: +420 603 432 326